



SYSTEM ELECTRONIC'S

CATALISTINO 2024

**Tiandy**

# Tiandy

Fondata nel 1994, Tiandy Technologies, classificata al numero 7 nel mercato globale, è una soluzione di sorveglianza intelligente e un fornitore di servizi leader a livello mondiale.

Tiandy si impegna a integrare AI, Blockchain, Cloud, Big data ed ecologia nei settori della sicurezza pubblica, della politica e del diritto, dei trasporti, della finanza, dell'istruzione, della tutela dell'acqua e di altri campi.

Tiandy mira a fornire prodotti di sicurezza intelligenti, efficienti e sicuri per il mercato globale attraverso una tecnologia all'avanguardia.

Aderendo alla missione aziendale di "visione per il mondo", Tiandy fornisce prodotti e servizi a più di 80 paesi e regioni. Ha istituito 82 filiali e centri di servizio in tutto il mercato nazionale. I suoi prodotti widely utilizzati nei Giochi Olimpici, Olimpiadi invernali, Piazza Tiananmen, Pechino Smart Communications, Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero delle Risorse Idriche, Tianjin University, sede della Banca Agricola della Cina, Londra Heathrow Airport, Stazione ferroviaria del Cairo in Egitto, progetto di sicurezza in Turchia e altri progetti su larga scala, così come più di 500 città intelligenti in tutto il mondo.

## TECHNOLOGY HIGHLIGHTS



**Color Maker**  
24 hours Full Color



**Turbo AI**  
AI Popularizer  
16 kinds of VCA



**AEW**  
Auto-tracking  
Early Warning



**Super Starlight**  
Color: 0.0004Lux



**TVP**  
Transcendent Video  
Processing



**Plugin Free**  
No ActiveX



**VMS**  
2,000 channels  
management



**Panoramic**  
Panoramic Camera  
PTZ Camera



**S+265**  
Save 90% Storage




**Face Capture**  
High Capture  
Accuracy Rate



**Face Recognition**  
High Accuracy Full Solution



**Human/Vehicle  
Classification**  
Less False Alarm



Scarica l'App per iOS e Android

EasyLive Plus

# Tiandy

## SMART IP SOLUTION

Super Starlight · Color Maker · Turbo AI · Early Warning

Lite / Pro / Ultra  
Lite Star / Color Maker  
Full / SMD / EW / Turbo AI  
Panoramic / Thermal / Laser  
PSE / N+M / Raid / Redundant

SMART IP SOLUTION 02



### 2022 WORLD SECURITY TOP50 BY A&S MAGAZINE



## NVR 4 INGRESSI 4 POE



**TC-R3104**  
Spec: I/B/P4/C/Eu/L/S  
€ 110,00



NVR 4 canali IP AI, risoluzione video fino a 5 MP, max banda in entrata 60Mb, massima banda in uscita 40Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI, alloggiamento per 1 Hard disk max 6Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB; Alimentatore DC48V 1A.  
**DIMENSIONI:** 200\*200\*43mm **PESO:** 0,4 Kg

AK Series

## NVR 5 INGRESSI 4 POE



**TC-R3105**  
Spec: I/B/P4/K/V3.1  
€ 312,00



NVR 5 canali IP AI, risoluzione video fino a 6 MP, **4 PORTE POE**, max banda 80Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggiamento per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, **1 ingresso /1 uscita audio**, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB, **4 ingressi /1 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro, Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,35A.  
**\*DIMENSIONI:** 255\*231\*45mm **\*PESO:** 0,95 Kg



**TC-R3105**  
Spec: I/B/P4/L/S  
€ 138,00



NVR 5 canali IP, risoluzione video fino a 5 MP, **4 PORTE POE**, max banda 60Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI, alloggiamento per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, 2 porte USB, Alimentatore DC48V 1,35A.  
**\*DIMENSIONI:** 200\*200\*43mm **\*PESO:** 0,45 Kg

Spark Series

## NVR 10 INGRESSI



**TC-R3110**  
Spec: I/B/K/V3.1  
€ 270,00



NVR 10 canali IP AI, risoluzione video fino a 6 MP, max banda 80Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggiamento per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB, **4 ingressi /1 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro, Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,87A.  
**DIMENSIONI:** 255\*231\*45mm **PESO:** 1Kg

## NVR 10 INGRESSI 8 POE



**TC-R3110**  
Spec: I/B/P8/K/V3.1  
€ 408,00



NVR 10 canali IP AI, risoluzione video fino a 6 MP, **8 PORTE POE**, max banda 80Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggiamento per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB, **4 ingressi /1 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro, Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,87A.  
**\*DIMENSIONI:** 255\*231\*45mm **PESO:** 1Kg



**TC-R3110**  
Spec: I/B/P8/L/S  
€ 204,00



NVR 10 canali IP, risoluzione video fino a 5 MP, **8 PORTE POE**, max banda 60Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI, alloggiamento per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, 2 porte USB, Alimentatore DC48V 1,87A.  
**\*DIMENSIONI:** 200\*200\*43mm **\*PESO:** 0,45 Kg

Spark Series

## NVR 20 INGRESSI



**TC-R3220**  
Spec:I/B/K/V3.1  
€ 413,00



NVR 20 CANALI , risoluzione video fino a 8 MP , max banda in entrata 160Mb, banda max in uscita 64Mb, S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , **1 canale audio , 4 ingressi /1 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting) Alimentatore 12V 3,3A .  
\*DIMENSIONI: 341\*273\*47mm PESO: 1,6 Kg

## NVR 20 INGRESSI 16 POE



**TC-R3220**  
Spec:I/B/16P/H/V4.0  
€ 943,00

NVR 20 CANALI 16 PORTE POE SERIE PRO , risoluzione video fino a 12 MP , 16 **PORTE POE** 10/100 , max banda in entrata e in uscita 400Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , **1 canale audio , 16 ingressi /4 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore 100-240V AC.  
\*DIMENSIONI: 440\*277\*48mm PESO: 3,1 Kg

Pro Series

## NVR 40 CANALI



**TC-R3240**  
Spec:I/B/N/H/V4.0  
€ 663,00



NVR 40 CANALI , risoluzione video fino a 12 MP , max banda 400Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , **1 canale audio , 16 ingressi /4 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting) Alimentatore 12V 3,3.  
\*DIMENSIONI: 440\*277\*48mm PESO: 2,25 Kg

## NVR 40 CANALI 16 POE



**TC-R3440**  
Spec:I/B/P16/H/V4.0  
€ 1.223,00



NVR 40 CANALI CON 16 PORTE POE, risoluzione video fino a 12 MP , max banda in entrata e in uscita 400Mb , S+265/H.265/H.264 , 16 porte PoE 10/100 Mbbps, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 4 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P\_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , **1 canale audio , 16 ingressi /4 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore 100-240V AC  
\*DIMENSIONI: 440\*347\*75mm PESO: 4,2Kg

## BULLET 2 MP OTTICA FISSA



**TC-C32WN**  
Spec: I5/E/Y/2.8mm/V4.1  
€ 133,00



BULLET 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8" CMOS, Color: 0.02Lux@(F2.0, AGC ON), B/W: 0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, D-WDR, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, slot SD card, alimentazione DC12V, poe, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 160x73x73mm \*PESO: 0,31Kg



**TC-C321N**  
Spec: I3/E/Y/C/4mm/V5.1  
€ 56,00



BULLET 2 MPX ottica fissa 4mm, 1/3" CMOS, .04Lux@(F2.2, AGC ON), B/W: 0Lux con IR, S+265/H.265/H.264, WDR, BLC/3D DNR/HLC, **MICROFONO INTEGRATO**, compatibile con il sistema ONVIF, 2 IR LED max 30m, alimentazion poe, IP67, MATERIALE: metallo + plastica.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 65,5x163,6mm

## BULLET 2 MP OTTICA FISSA



**TC-C32RN**  
Spec: I5/E/Y/QX/2,8mm/  
V4.2  
€ 148,00



BULLET 2 MPX ottica fissa 2,8mm, DOPPIALENTE E DOPPIO SENSORE, 1/3" CMOS Color: 0.02Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0Lux 6 IR led max. distanza 50m, **MICROFONO INTEGRATO**, angolo di visione 93,9°(H); 51.2°(V); 107°(D), compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, massima risoluzione 1920x1080@30fps, Motion detection, conflitto indirizzo IP, P2P, alimentazione POE DC12V, IP67.  
\*DIMENSIONI: 260x133x140mm \*PESO: 0,67Kg

## DOME 2 MP OTTICA FISSA



**TC-C32XN**  
Spec: I3/E/Y/2,8mm/V4.1  
€ 133,00



DOME 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8" CMOS, Color: 0.02Lux@(F2.0, AGC ON), B/W: 0Lux IR led max 30m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, D-WDR, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, slot SD card, alimentazione DC12V, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM  
\*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm \*PESO: 0,61Kg



**TC-C320N**  
Spec: I3/E/Y/2,8mm/V5.1  
€ 56,00



DOME 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/3" CMOS, .04Lux@(F2.2, AGC ON), B/W: 0Lux con IR, S+265/H.265/H.264, WDR, BLC/3D DNR/HLC, **MICROFONO INTEGRATO**, compatibile con il sistema ONVIF, 2 IR LED max 30m, alimentazion poe, IP67, MATERIALE: metallo + plastica.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM  
\*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm \*PESO: 0,34Kg

## BULLET 2 MP OTTICA VARIFOCALE



**TC-C32TP**  
Spec: I8/A/E/Y/M/H/  
2,7-13,5mm/V4.1  
€ 459,00



BULLET 2 MP Metal, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.3, IR max distanza: 80m, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 265 - 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 265(L)105(W)105(H)mm \*PESO: 1,6Kg

## BULLET 5 MP OTTICA FISSA



**TC-C35WS**  
Spec:15/E/Y/M/S/H/  
2.8mm/V4.0  
€ 240,00



BULLET 5 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, slot SD card, alimentazione DC12V, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 160x73x73mm \*PESO: 0,31Kg

## DOME 5 MP OTTICA FISSA



**TC-C35XS**  
Spec:13/E/Y/M/S/H/  
2,8mm/V4.0  
€ 240,00



DOME 5 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, slot SD card, alimentazione DC12V, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM  
\*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm \*PESO: 0,61Kg

## BULLET 5/8 MP OTTICA VARIFOCALE



**TC-C35US**  
Spec:18/A/E/Y/M/S/H/  
2,7-13,5mm/V4.1  
€ 286,00



BULLET 5 MP Metal, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 80m, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 265 - 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 239(L)90(W)90(H)mm \*PESO: 1,28Kg



**TC-C38TS**  
Spec:18/A/E/Y/M/S/H/  
2,7-13,5mm/V4.1  
€ 566,00



BULLET 8 MP Metal, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.003Lux@F1.6, IR max distanza: 80m, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 265 - 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 264,3(L)95(W)83,2(H)mm \*PESO: 1,15Kg

## DOME 5 MP OTTICA VARIFOCALE



**TC-C35SS**  
Spec:13/A/E/Y/M/S/H/  
2.7-13.5mm/V4.0  
€ 286,00



DOME 5 MPX, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 2880x1620@30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR max. distanza: 30m, Supporto Tripwire e perimetro, Supporta la modalità Face Capture, Classificazione umana/veicolo di sostegno, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, **Audio I/O 1/1, allarme I/O 1/1**, Condizioni operative -35 ~65, 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP66.  
ACCESSORI OPZIONALI: A22  
\*DIMENSIONI: 132(L)132(W)108.2(H)mm \*PESO: 0,9Kg

## SMD



## COLOR MAKER





# BULLET/DOME 4MP COLOR MAKER OTTICA FISSA



**TC-C34WP**  
Spec:W/E/Y/  
2.8mm/V4.0  
€ 215,00



BULLET 4 MPX ottica fissa 2,8MM FULL COLOR, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: [0.0004Lux@F1.0](mailto:0.0004Lux@F1.0), 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 15m, supporta **video analisi**: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 160(L)73(W)73(H)mm \*PESO: 0,47Kg



**TC-C34XP**  
Spec:W/E/Y/  
2,8mm/V4.0  
€ 215,00



DOME 4 MPX ottica fissa 2,8MM FULL COLOR, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: [0.0004Lux@F1.0](mailto:0.0004Lux@F1.0), 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 15m, supporta **video analisi**: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm \*PESO: 0,53Kg

# BULLET/DOME 8 MP COLOR MAKER OTTICA FISSA



**TC-C38WQ**  
Spec:15W/E/Y/  
2.8mm/V4.2  
€ 316,00



BULLET 8 MPX ottica fissa 2,8MM FULL COLOR, 1/2.8"CMOS, Fino a 3840x2160@20fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: [0.002Lux@F1.6](mailto:0.002Lux@F1.6), IR LED LUCE BIANCA max distanza: 50m, supporta **video analisi**: Tripwire, protezione perimetro, classificazione umano/veicolo, **MICROFONO INTEGRATO**, scheda SD Slot, Condizioni di funzionamento -40' ~65' 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 170(L)73(W)73(H)mm \*PESO: 0,65Kg



**TC-C38XQ**  
Spec:13W/E/Y/  
2,8mm/V4.2  
€ 316,00



DOME 8 MPX 2,8MM FULL COLOR, 1/2.8"CMOS, Fino a 3840x2160@20fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: [0.002Lux@F1.6](mailto:0.002Lux@F1.6), IR LED LUCE BIANCA max distanza: 30m, supporta **video analisi**: Tripwire, protezione perimetro, classificazione umano/veicolo, **MICROFONO INTEGRATO**, scheda SD Slot, Condizioni di funzionamento -40' ~65' 0 ~ 95% RH, POE, IP66.  
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm \*PESO: 0,7Kg

# FISHEYE



**TC-C35VN**  
Spec:I3/E/Y/  
1.4mm/V4.2  
€ 332.00



FISHEYE 5 MPX, ottica fissa 1,4mm, 1/2.7"CMOS, angolo di visione:180°(H);180°(V);180°(D), Fino a 2592x1944 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.02Lux@F2.0, IR LED 3 max distanza: 30m, **Audio I/O 1/1, allarme I/O 1/1**, supporta **video analisi**: Tripwire, protezione perimetro, doppio Tripwire, **MICROFONO INTEGRATO**, scheda SD slot, Condizioni di funzionamento -10 ÷ 50 °C, 0~95% RH, DC12V, POE.  
**\*DIMENSIONI:** 122(L)122(W)39(H)mm **\*PESO:** 0,416Kg

## TELECAMERA TERMICA



**TC-C35LQ**  
Spec:I5/E/Y/T/  
4mm/V4.2  
€ 1.549,00



TELECAMERA TERMICA 5 MPX, ottica fissa 4,0mm, 1/2.7"CMOS, 256 192 risoluzione, 12 µm, vox, rilevamento calore e segnale allarme in caso di temperature sospette per la prevenzione incendi, -15 a 550 °C, Max. ( 2, C, 2%), Risoluzione massima 2880x1620, 2 IR led max distanza 50m, 2 led LUCE BIANCA max distanza 15m, **MICROFONO INTEGRATO**, **ALTOPARLANTE INTEGRATO**, supporta **video analisi**: Tripwire e protezione perimetro, Condizioni operative -40 ~ 65,0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: A22  
**\*DIMENSIONI:** 327(L)114(W)105(H)mm **\*PESO:** 1,5Kg

## PT WI-FI



**TC-H334S**  
Spec:I5W/C/WI-FI  
4mm/V4.1  
€ 164,00



PT WI-FI 3 MPX ottica fissa 4,0mm, 1/2.8"CMOS, Fino a 2304x1296@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore:0.02Lux@F1.6, 2 IR led max distanza 50m, Luce bianca 20m, **AUTO-TRACKING**, Condizioni operative -30 ~ 60 °C, 0 ~ 95% RH, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Supporto Wi-Fi, IP66.  
**\*DIMENSIONI:** 264(L)165(W)140(H)mm **\*PESO:** 1Kg



**TC-H332N**  
Spec:I2W/WIFI/  
4mm/V4.0  
€ 87,00

PT WI-FI per interno da tavolo 3 MPX 2X, OTTICA 4,0mm, 1/2.8 CMOS, Fino a 2304x1296 20fps, 4 IR LED max distanza: 20m, 1 LED LUCE BIANCA, raggio di frequenza 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, **AUDIO BIDIREZIONALE**, vista panoramica a 360 gradi, alloggio per SD card max 512GB, Modalità privacy, WiFi, Supporto di rilevamento e tracciamento umano (TRACKING), DC12V.  
**\*DIMENSIONI:** Ø80x113mm **\*PESO:** 0,22Kg

# SCATOLE DI GIUNZIONE



**TC-P54BM**  
Spec: V5/V3.0  
€ 30,00

Scatola di giunzione per dome e bullet ottica fissa.



**A22\_V5.0**  
€ 34,00


Scatola di giunzione per dome e bullet ottica varifocale.



**SE-PFA130-E**  
€ 34,00



Scatola di giunzione dahua compatibile con bullet ottica fissa e varifocale Tiandy.



**SE-PFA134**  
€ 26,00



Scatola di giunzione dahua compatibile con bullet ottica fissa Tiandy.



**SE-PFA152-E**  
€ 36,00



Staffa da palo compatibile con telecamere Tiandy.