



Catalistino v.11/2024

SOLUZIONI IP

NVR 4 INGRESSI 4K



IP-
NVR2104-I2
€ 220,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
***DIMENSIONI:** 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm ***PESO:** 0,45

Wiz Sense



IP-
NVR2104HS-I2
NON DISPONIBILE



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
***DIMENSIONI:** 260x233x48 mm ***PESO:** Kg 0,81

Wiz Sense



IP-
NVR4104-4KS2/L
€ 220,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25A
***DIMENSIONI:** 204.6mm×204.6mm×45.6mm ***PESO:** Kg 0.45



IP-
NVR4104HS-EI
NON DISPONIBILE



NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
***DIMENSIONI:** 260 × 232.7 × 47.6mm ***PESO:** Kg 0,81

Wiz Sense



IP-
NVR4104HS-4KS3
€ 270,00



NVR Lite Series 4 Canali a 12Megapixel 4K ULTRA-HD, Larghezza di banda 80/80/60Mbps, Video Compressione fino Smart H.265+, VGA, HDMI(4K), 2 USB, 1 LAN RJ45 10/100 Mbps, Supporto telecamere con IVS, ONVIF, nuova interfaccia grafica, supporta telecamere con EPTZ a bordo, fino a 1HDD SATA 20 TB, **1 ingresso + 1 uscita Audio**, alimentazione 53 Vdc, 1.22 A
***DIMENSIONI:** 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm ***PESO:** Kg 0,87

Serie LITE

NVR 4 INGRESSI 4K CON PORTE PoE



IP-
NVR2104HS-P-I2
NON DISPONIBILE



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **4 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 53 Vdc 1,13A
***DIMENSIONI:** 260x233x48 mm ***PESO:** Kg 0,86

Wiz Sense



IP-
NVR4104HS-P-EI
NON DISPONIBILE



NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **4POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
***DIMENSIONI:** 260 × 232.7 × 47.6mm ***PESO:** Kg 0,86

Wiz Sense

NVR 8 CANALI 4K



IP-
NVR2108-I2
€ 275,00



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p, max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
*DIMENSIONI: 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm *PESO: 0,45

Wiz Sense



IP-
NVR2108HS-I2
€ 298,00



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax., banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc 1,5 A
*DIMENSIONI: 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm *PESO: 0,81 kg

Wiz Sense



IP-
NVR4108HS-EI
€ 365,00



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
*DIMENSIONI: 260 × 232.7 × 47.6mm*PESO: Kg 1,43

Wiz Sense



IP-
NVR4208-4KS3
€ 430,00



NVR 8 canali IP fino a 12 MP (recording),8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W.
*DIMENSIONI: 375.0 mm × 282.9 mm × 53.0 mm *PESO: Kg 1,49

Serie LITE



IP-
NVR4208-EI
€ 480,00



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm *PESO: Kg 1,51

Wiz Sense



IP-
NVR5208-EI
€ 770,00



NVR 8 canali IP fino a 32 MP (recording),Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, metadati video (8 canali da telecamera), **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc <10 W
*DIMENSIONI: 375.0 × 284.4 × 56.0 *PESO: Kg 1.6

Wiz Sense

NVR 8 CANALI CON PORTE PoE 4K



IP-
NVR2108HS-8P-I2
€ 490,00



NVR 8 canali IP AI WizSense fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **8 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale**, **1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc 1,8A

*DIMENSIONI:260x233x48 mm *PESO: Kg 0.92

Wiz Sense



IP-
NVR4108HS-8P-EI
€ 598,00



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm*PESO: Kg 0,86

Wiz Sense



IP-
NVR4208-8P-EI
€ 720,00



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm *PESO: Kg 1,51

Wiz Sense



IP-
NVR5208-8P-EI
€ 1.198,00



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, max banda 384 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x329,4x53mm *PESO: Kg 2,57

ePoE Wiz Sense

NVR 16 CANALI 4K

IP-
NVR2116HS-I2
€ 349,00



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5°
***DIMENSIONI:** 260x233x48 mm ***PESO:** Kg 0,81

WizSense

IP-
NVR4216-4KS3
€ 489,00



NVR 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<117 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W.
***DIMENSIONI:** 375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm ***PESO:** Kg 1,49

Serie LITE

IP-
NVR4216-EI
NON DISPONIBILE



NVR 16 canali IP fino a 12 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), ANPR (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera),** Alimentazione 12 Vdc 2 A
***DIMENSIONI:** 375 x 284.3 x 53mm ***PESO:** Kg 1,51

WizSense

IP-
NVR4416-EI
€ 960,00



NVR 4K – 16 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), ANPR (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), 16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio;** SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (iVS), ANPR, stereoanalisi.
***DIMENSIONI:** 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm ***PESO:** Kg 4.25

WizSense

IP-
NVR5216-EI
€ 920,00



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarme**, 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera),** metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10 W
***DIMENSIONI:** 375x284,4x56 mm ***PESO:** Kg 1,57

WizSense

IP-
NVR5416-EI
€ 1.440,00



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme**, 1 ingresso e 2 uscite audio, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB , 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera),** metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10 W
***DIMENSIONI:** 440 X 415,1 X 70 mm ***PESO:** Kg 4,74

WizSense

NVR 16 CANALI CON PORTE PoE-4K



IP-
NVR2216-16P-I2
€ 858,00



NVR 4K -16 canali con 16 PORTE POE, Formato di decodifica intelligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Max. capacità di decodifica: 6 1080p 30 fps.* Rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale (AI tramite NVR); **1 canale protezione perimetrale (IWS)** (IA tramite NVR); fino a 10 database facciali e 5.000 immagini facciali; SMD Plus a 4 canali (AI da NVR) * **4 ingressi e 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * AI dalla macchina fotografica: Rilevazione e riconoscimento di faccia, protezione di perimetro, e SMD Plus Collegato alle telecamere di rete di terze parti Baseline di sicurezza 2.1

*DIMENSIONI: 375 mm x 329.3 mm x 53 mm *PESO: kg 2.63

Wiz Sense



IP-
NVR4116-8P-4KS2/L
€ 490,00



NVR 4K - 16 canali con 8 PORTE POE, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 hd SATA (max 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100 Mbps, alimentazione DC48V/2A

*DIMENSIONI: COMPACT 1U, 270X204.7X45,7mm *PESO: Kg 0.65



IP-
NVR4116HS-8P-EI
€ 644,00



NVR 16 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), 4 canali SMD (16 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm *PESO: Kg 0,92

Wiz Sense



IP-
NVR4216-16P-EI
€ 970,00



NVR 16 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **16POE**, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm *PESO: Kg 1,51

Wiz Sense



IP-
NVR5216-16P-I/L
€ 2.660,00



NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE * WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * **Protezione perimetrale fino a 12 canali** * **Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali** *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **4 ingressi 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1uscita audio** * max 2 HDD 8TB cad.* 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V

*DIMENSIONI: 375X327,3X53mm *PESO: Kg 2,70



Wiz Mind



IP-
NVR5216-16P-EI
€ 1.438,00



NVR 16 canali con **16ch POE** fino a 32 MP (recording) , 8 canali a 8 MP/32 canali a 2 MP (decoding), max banda 384 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x329,4x53mm *PESO: Kg 2,57



Wiz Sense

NVR 32 CANALI 4K

IP-
NVR4232-EI
630,00



NVR 32 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
***DIMENSIONI:** 375 x 284.3 x 53mm ***PESO:** Kg 1,51

Wiz Sense

IP-
NVR4432-EI
€ 1.120,00



NVR 4K – 32 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), ANPR (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), 16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio**; SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (IVS), ANPR, stereoanalisi.
***DIMENSIONI:** 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm ***PESO:** Kg 4.25

Wiz Sense

IP-
NVR5232 -EI
€ 998,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarme, 1IN /1OUT audio**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera) , metadati video (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <13 W
***DIMENSIONI:** 375x284,4x56 mm ***PESO:** 1,57 Kg

Wiz Sense

IP-
NVR5432 -EI
€ 1.580,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio**, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera) , metadati video (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <13 W
***DIMENSIONI:** 440x415,1x70 mm ***PESO:** Kg 4.74

Wiz Sense

IP-
NVR5832-EI
€ 2.160,00



NVR 4K – 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+ /H.264/ MJPEG *rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kpbs~20Mbps) per singolo canale, max. banda 384Mbps, 2 VGA + 2 HDMI, **1 ingresso e 2 uscita audio, 16 in/8 out Allarme** *montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.), **4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera) , metadati video (8 canali da telecamera)**, 3 porte USB*porta RS485 *RS232*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk* Fisheye Dewarping *Face detection, Intelligent Video System (IVS) * DMSS *ANPR*Point of Sale (POS) *ANR*Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI:** 440x451.5x94.9 mm ***PESO:**Kg 6.55

Wiz Sense

NVR 32 CANALI 4K CON PORTE PoE

IP-
NVR5232-16P-EI
€ 1.598,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 1 VGA + 1 HDMI, **4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac
***DIMENSIONI:** 375x329x53mm ***PESO:** kg 2,7



IP-
NVR5432-16P-EI
€ 2.025,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI, **16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio**, Predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac
***DIMENSIONI:** 375x329x53mm ***PESO:** kg 2,7



IP-
NVR5432-16P-I
€ 2.900,00



NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali *Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **16 ingressi 6 uscite allarmate *1ingresso e 1uscita audio** * max 4 HDD 8TB cad.* 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps +16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V
***DIMENSIONI:** 440X411,1X73mm ***PESO:** Kg 7,05



NVR 64 CANALI 4K

IP-
NVR5464 -EI
€ 1.830,00



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio**, montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <13 W.
***DIMENSIONI:** 440X415.1X70 mm ***PESO:** Kg 4,74



IP-
NVR5864-EI
€ 2.670,00



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio**, montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <13 W.
***DIMENSIONI:** 439.9 x 457.9 x 89.0 ***PESO:** Kg 6,4



NVR 32/64/128 CANALI 4K SERIE PRO



IP-
NVR608H-32-XI
€ 3.720,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, **16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio**, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 24 ch protezione perimetrale (32 canali da telecamera), 4 canali face detection/recognition (32 canali da telecamera), ANPR (32 canali da telecamera), 32 canali SMD (32 canali da telecamera), 8 ch metadati video (32 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <18 W
*DIMENSIONI: 444x456x95 mm *PESO: KG 6,4

Wiz Mind



IP-
NVR608RH-32-XI
€ 4.908,00



NVR WizMind 32CH 2U 8HDD * Supporta i formati di decodifica Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 e MJPEG * Capacità di decodifica massima: 32 x 1080p a 30 fps * Larghezza di banda in entrata/registrazione/uscita max. 1280/1280/1024 Mbps * Supporta AcuPick fino a 32 canali * AI by Recorder supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale a 8 canali, fino a 40 database di volti e 300.000 immagini di volti, **protezione perimetrale a 32 canali; SMD Plus a 32 canali** * AI by Camera supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale, la protezione perimetrale, SMD Plus, ANPR, analisi stereo, mappe di calore e conteggio delle persone * **Supporta alimentazione ridondante**, cluster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI * Livello di sicurezza 2.3.
*DIMENSIONI: 444.0 mm x 476.0 mm x 95.0 mm *PESO: 8,14 kg

Wiz Mind



IP-
NVR608H-64-XI
€ 4.690,00



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, **16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio**, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 24 ch protezione perimetrale (64 canali da telecamera), 4 canali face detection/recognition (64 canali da telecamera), ANPR (32 canali da telecamera), 32 canali SMD (64 canali da telecamera), 8 ch metadati video (32 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <18 W
*DIMENSIONI: 444x456x95 mm *PESO: KG 6,4

Wiz Mind



IP-
NVR608H-128-XI
€ 5.600,00



Videoregistratore di rete WizMind 128CH 2U 8HDD * Supporta i formati di decodifica Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 e MJPEG * Capacità di decodifica massima: 32 x 1080p a 30 fps * Larghezza di banda in entrata/registrazione/uscita max. 1280/1280/1024 Mbps * Supporta AcuPick fino a 64 canali * AI by Recorder supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale a 8 canali, fino a 40 database di volti e 300.000 immagini di volti; **metadati a 8 canali; protezione perimetrale a 32 canali; SMD Plus a 32 canali** * AI by Camera supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale, la protezione perimetrale, SMD Plus, metadati, ANPR, analisi stereo, mappe di calore e conteggio delle persone * Supporta cluster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI * Supporta EPTZ
* Livello di sicurezza 2.3
*DIMENSIONI: 440,0 mm x 458,4 mm x 94,9 mm *PESO: 6,40 Kkg

Wiz Mind



IP-
NVR608RH-128-XI
€ 6.695,00



NVR WizMind 128CH 2U 8HDD * Supporta i formati di decodifica Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 e MJPEG * Capacità di decodifica massima: 32 x 1080p a 30 fps * Larghezza di banda in entrata/registrazione/uscita max. 1280/1280/1024 Mbps * Supporta AcuPick fino a 64 canali * AI by Recorder supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale a 8 canali, fino a 40 database di volti e 300.000 immagini di volti; **metadati a 8 canali; protezione perimetrale a 32 canali; SMD Plus a 32 canali** * AI by Camera supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale, la protezione perimetrale, SMD Plus, metadati, ANPR, analisi stereo, mappe di calore e conteggio delle persone * **Supporta alimentazione ridondante**, cluster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI * Supporta EPTZ
* Livello di sicurezza 2.3.
*DIMENSIONI: 444,0 mm x 476,0 mm x 95,0 mm *PESO: 8,14 kg

Wiz Mind

BULLET OTTICA VARIFOCALE 1.3 Mpx



IP-
SE-HFW2120R-ZS
€ 320,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC - Multiple network
monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE
* allogg. per Micro SD card
*DIMENSIONI: 72mmx80mmx212.8mm

TELECAMERE DA TAVOLO 2/4 Mpx POE

imou



IMOU
IPC-K22A
€ 136,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 2 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* MICROFONO INTEGRATO * 1 ingresso/ 1 uscita allarme* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfacce di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr



IMOU
IPC-K42A
€ 152,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 4 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* MICROFONO INTEGRATO * 1 ingresso/ 1 uscita allarme* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfacce di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr

BULLET OTTICA FISSA 2 Mpx



IPC-
HFW2241S-S
€ 220,00



2-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps *
Codice H.265, LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m *ottica 2,8mm o 3,6mm * ROI,
SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking
digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire
(le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani) Supporta
max. 256 G scheda Micro SD; costruito in MIC * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD
Plus. ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E
*DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0.48 kg

Wiz Sense



IPC-
HFW5241E-SE
€ 280,00



2.0 MP * Sensore di immagine CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel
ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + * codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di
larghezza di banda e archiviazione * 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080) * WDR (120 dB), giorno / notte
(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC * Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e
DMSS * Max. LED IR Lunghezza 50 m * Memoria Micro SD, IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121, PFA152-E, PFA151
*DIMENSIONI: 182.3 mm x 70.0 mm x 70.0 mm (7.18" x 2.76" x 2.76") *PESO: Kg 0,47

Wiz Mind

ePoE

BULLET OTTICA VARIFOCALE 2 Mpx



IPC-
FHW2241T-ZS
€ 380,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree *3D * WDR *IP67 *Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W *SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-
FHW2241T-ZAS
€ 420,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree *3D * WDR *IP67 *Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W *SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-
FHW3241T-ZS-S2
€ 470,00



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS:** Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD 4.0 * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W * **MICROFONO** integrato
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA135
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
FHW3241T-ZAS
€ 476,00



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS:** Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * SMD Plus* WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
FHW5231EP-ZE
€ 480,00

ePoE



2.0 MP * sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 LED LED IR fino a 50m * risoluzione 2Mp con 50Fps * ICR auto * f1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot MicroSD-Card (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Face Detection * Analisi Video * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mmx95.0mmx95.0mm *PESO: kg.1.11

Wiz Sense



IPC-
FHW5241E-ZE-S3
NON DISPONIBILE

ePoE



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizioneimmagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, **OTTICA 2,7-13,5 mm** WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporto: metadati video, smart, rilevamento del suono, **IVS**, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, **Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out;** supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, **MICROFONO**, Alimentazione 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA156
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm *PESO: 1.12 kg

Wiz Mind S



IPC-
FHW5241E-Z12E-S3
Ottica 5/60mm
€ 840,00

ePoE



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizioneimmagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, **OTTICA 5-60MM** WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporto: metadati video, smart, rilevamento del suono, **IVS**, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, **Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out;** supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, **MICROFONO**, Alimentazione 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA156
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm *PESO: 1.12 kg

Wiz Mind S



IPC-
FHW8231E-ZE
€ 560,00

ePoE



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis *Ottica Motorizzata 2.7~12mm * risoluzione 2Mp con 50fps * ICR meccanico * f1.4 auto IRIS(Hall) * STARLIGHT * Luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 Led IR fino a 50m * 1 Uscita Video * 1 LAN 10/100/1000Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot MicroSD-Card (128GB) * Analisi video base * Privacy mask 4 aree * H.265 * IP67 * IK10 * 3D * WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map * Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mmx95.0mmx95.0mm *PESO: kg.1.12

DOME OTTICA FISSA 2Mpx




IPC-
HDW2241TM-S
€ 248,00



2,0 Megapixel * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * **ottica 2,8mm** * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**
* 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E* PFA137 * PFB205W-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: 0.48 kg

WizSense



IPC-
HDBW2231F-AS-S2
€ 250,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * **MICROFONO INTEGRATO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * **1 ing. 1 usc. Allarme * 1 ing. 1 usc. Audio** * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo ACCESSORI: PFA139 – PFB204W
***DIMENSIONI:** 55 mm x Ø108.9 mm *PESO: 0.38 kg



IPC-
HDBW3241F-AS-S2
€ 296,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * **MICROFONO INTEGRATO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD 4.0 * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB204W * PFA152-E* PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI:** Ø108,9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38

WizSense



IPC-
HDBW3241E-AS
€ 296,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.002Lux@F1.6 * 3 Led IR integrato max 50m * 1/1 ALLARM E 1/1 AUDIO * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E* PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI:** Ø109,9mmx81 mm *PESO: Kg 0.378

WizSense



IPC-
HDW4231EM-AS
€ 280,00



2.0 MegaPixel * EYEBALL IR camera * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm * STARLIGHT * Luminosità 0.007Lux f1.6 * AUDIO * H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * intrusion * Object Abandoned /Missing * risoluzione 2Mp con 50Fp * ICR auto Face Detection * 8 LED IR fino a 50m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot micro SD-Card per brevi backup 128Gb * 3D * WDR 120db * esterno/interno IP67 alimentazione 12Vdc PoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA139 * PFB204W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Ø106X93.7 mm *PESO: kg.0.47



IPC-
HDW5241TMP-ASE
€ 290,00



2.0 MegaPixel * 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS * ottica 2,8mm * STARLIGHT * **MICROFONO** * 2 Max IR Led 50m * 25/30fps@1080P(1920x1080) * ROI * WDR * D/N * SMART H.264+/H.265+ * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD * IP67 * Face Detection * Conta Persone * Antipolvere * Tripwire * Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area carrabile)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFA151*PFB204W*PFA106*PFB220C*PFA152-E
***DIMENSIONI:** 106x93,6mm *PESO: Kg 0,55

SERIE AI WizMind



DOME OTTICA VARIFOCALE 2Mpx



IPC-
HDW2231T-ZS-S2
€ 285,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT
* H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità
0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per
brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * esterno/interno IP67 *
Alimentazione 12Vdc o PoE <6.4W
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130E – PFA152E- PFB203W
*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ 122 mm * PESO: kg.0.69



IPC-
HDW2241T-ZS
€ 350,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265 *
* ROI, SMART H.264+/H.265+ ** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC)*
Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-
Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * MICROFONO integrato*
esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ122 mm * PESO: 0,69kg

WizSense



IPC-
HDBW2241R-ZS
€ 330,00



2,0 MP * Sensore CMOS, ottica motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Uscite 2 MP (1920 ×
1080) a 25/30 fps * Codec H.265 * LED IR integrato, distanza IR max: 40 m * ROI, SMART
H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage >
Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * IVS: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie
* max. Scheda Micro SD da 256 GB * Alimentazione 12V CC/PoE * IP67, protezione IK10 *
MICROFONO integrato.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB200C * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 88.9 mm × Φ122 mm * PESO: 0.45 kg

WizSense



IPC-
HDBW5231EP-ZE
€ 480,00



2.0MP * 1/2.8" progressive CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Max IR LED
50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * 50/60fps@1080(1920×1080) * Supporta Smart
Detection * WDR(120dB), Day/Night(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS(DSS/PSS) & DMSS
* IVS: Face Detection * 1in/1out Allarme -1in/1uscita audio * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * PoE+
* Alimentazione DC12V, AC24V o PoE+(802.3at)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302-S * PFA101 * PFB300C
*DIMENSIONI: Φ159.1mm×117.9mm * PESO: kg.0.95



TELECAMERE NASCOSTE 2Mpx



IP-
SE-IPG1H200
€ 240,00

PIR CAMERA FINTO SENSORE * 2.4 Megapixel * Lente 3.7mm pinhole * 1080P * 1/2.8"
SONY CMOS * CON **MICROFONO** incorporato * Mini IR LED 940nm * Distanza IR 5-10 m *
POE



IP-
SE-IPBH200
€ 190,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica Board Lens 3.6mm * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS
*supporta Audio * POE



IP-SE-
IPAH200
€ 198,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica pinhole 3.7mm * 1080P,1/2.8" SONY CMOS
* Supporta Audio * POE



IPC-
HUM4231SP-L4
€ 290,00



Sensore CMOS 1/3" 2mpx * Video compressione H.265 * Frame rate (main stream): 1920 x 1080 @1-25/30 fps * WDR (120dB) * 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Motion detection, ROI (4 zone)* funzione Mirror* rotazione dell'immagine, privacy mask fino a 4 aree * Ottica fissa **pinhole 2.8mm** (angolo di visione: 96°x55°x110°)* **Funzioni di video analisi IVS**: attraversamento linea, intrusione, Funzioni intelligenti: motion detection * disconnessione della rete, conflitto sull'indirizzo IP, accesso illegale ecc.*
1 ingresso e 1 uscita audio / MICROFONO * Compatibile Onvif * Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C, Alimentazione 12VDC.

***DIMENSIONI**: 31 mm x 31 mm x 30 mm *PESO: 0.081kg



IPC-
HUM8241-L1
€ 296,00

Mini bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno *sensore CMOS progressivo 1/2.8"* risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night * ottica fissa **pinhole 2.8 mm** f2.0 * luminosità 0.005 Lux f2.0, 1 LAN 100 Mbps * **2 ingressi e 2 uscite allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 Db * **protezione perimetrale**, face detection, smart search, micro SD card (256 GB) *alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W. **Necessario MAIN BOX IPC-HUM8241-E1/E2 per il funzionamento.**

***DIMENSIONI**: Ø31 x 49 mm



IPC-
HUM8241-E1
€ 430,00



Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici *PoE * H.265+ - ROI * WDR * 3D DNR * HLC - **Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti** * **2 ingressi e 2 uscite Allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * alimentazione 12V DC/PoE * **per la gestione di 1 telecamera IPC-HUM8241-L1.**

***DIMENSIONI**: 110 mm x 83 mm x 24 mm *PESO: 210g

Wiz Mind



IPC-
HUM8241-E2
€ 560,00



Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici *PoE * H.265+ - ROI * WDR * 3D DNR * HLC * **IVS** protezione perimetrale * **Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti** * **2 ingressi e 2 uscite Allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * alimentazione 12V DC/PoE * **per la gestione di 2 telecamere IPC-HUM8241-L1.**

***DIMENSIONI**: 110 mm x 83 mm x 24 mm *PESO: 210g

Wiz Mind

BULLET OTTICA FISSA 4 Mpx



IPC-
HFW1431S1
€ 172,00



4 MP * Sensore di immagine CMOS 1/3", ottica 2,8mm * Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, applicabile a vari scene di monitoraggio * Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rete disconnessione, conflitto IP, rilevamento audio e accesso illegale * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67. - ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA152-E
*DIMENSIONI: 162.6 mm x 70 mm x 70 mm * PESO: 0,22 kg

Entry Series



IPC-
HFW2441S-S
€ 240,00



4MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * **ottica 2,8 mm /3,6mm** * ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max. 256 G scheda Micro SD * **MICROFONO** integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E
*DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm * PESO: 0.48 kg

WizSense



IPC-
HFW3441EP-AS
€ 330,00



4MP * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **1 ingresso/1 uscita allarme, 1 ingresso/1 uscita audio, MICROFONO**, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø70x193 mm * PESO gr 590

WizSense



IPC-
HFW3441E-S-S2
€ 348,00



Bullet IP Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,8", eccellenti prestazioni a bassa luminanza e alta definizione delle immagini * Output max. 8 MP (3840 x 2160) a 25/30 fps * Codec H.265, elevato tasso di compressione, bit rate ultra basso * LED IR integrato, distanza IR max.: 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. Codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * ; scheda Micro SD max. 256 G. **MICROFONO** integrato *Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD 4.0, AI SSA, QUICK PICK
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
*DIMENSIONI: 192,7 mm x 70,5 mm x 66,4 mm * PESO: 590 g

WizSense



IPC-
HFW3441T-AS-P
€ 463,00



4 MP * Bullet IP WizSense STARLIGHT da interno/ esterno IP67, **OTTICA FISSA 2,1mm**, sensore CMOS progressivo, Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps. Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso. Built-in LED IR, e la distanza max. 20 m. ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. Codifica flessibile. Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale. Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire, Rilevamento anomalie. **1 ingresso e 1 uscita audio, 1 ingresso 1 uscita audio**; supporta max. 256 G Micro SD scheda; **MICROFONO** integrato, Alimentazione 12 VDC/PoE. EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti. SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA135, PFA152-E
*DIMENSIONI: 249.3 mm x 90.7 mm x 90.4 mm * PESO: 820 g

WizSense



IPC-
HFW5442E-SE
€ 440,00



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Fissa 2,8mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) * * WDR(140dB) * Day/Night(ICR)*3DNR *AWB * AGC *BLC * Slot Micro SD * IP67 * **INTELLIGENZA ARTIFICIALE**: Face capture * Perimeter protection * People counting * Smart Detection *Multiple network monitoring: Web viewer * CMS & DMSS * PoE * Alimentazione DC12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA 152-E
*DIMENSIONI: 182.3mmx70mmx70mm * PESO: kg.0.47

WizMind



IPC-
HFW2431DG-4G-SP-
EAU-B
€ 770,00



Bullet 4mpx IP con pannello solare integrato e connettività 4G, ottica 3,6mm Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/3", Uscite max. 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso, Built-in luce calda/ IR LED 50mt, Collegamento di allarme acustico e luminoso, Costruito in modulo 4G ad alte prestazioni che si adatta a tutte le reti mobili, Sensore PIR integrato che rileva il corpo umano attraverso l'infrarosso passivo che è sensibile alla temperatura corporea, Chip di memoria eMMC incorporato da 8 GB, **Supporta l'energia solare, che lo rende ideale per l'uso in luoghi che hanno esposizione alla luce solare**, durata della batteria fino a 10 giorni al tasso di 1 ora di vista in diretta remota al giorno, Rilevamento anomalie, Supporta max. 256 G scheda Micro SD; **AUDIO BIDIREZIONALE**, Protezione IP67. *DIMENSIONI: 247 mm x 219 mmx179 mm * PESO: 1,25 Kg

BULLET OTTICA VARIFOCALE 4Mpx

STARLIGHT

IPC-
HFW2441TP-ZS
€ 434,00



4.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree *3D * WDR *IP67 *Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W *SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

WizSense

STARLIGHT

IPC-
HFW3441TP-ZS-S2
€ 520,00



4 MP * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione,H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE **MICROFONO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
*DIMENSIONI: Ø90x244 mm *PESO: GR 820

WizSense

STARLIGHT

IPC-
HFW3441TP-ZAS
€ 540,00



4 MP * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione,H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, **1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO – 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA** alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
*DIMENSIONI: Ø90x244 mm *PESO GR 820

WizSense

STARLIGHT

IPC-
HFW5442EP-ZE-S3
€ 810,00



4Mp * Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, **ottica mot 2.7~12 mm**, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio **con microfono integrato**, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
*DIMENSIONI: 273.2x95x95mm *PESO: kg.1.11

WizMind S

STARLIGHT

IPC-
HFW5442EP-Z4E-S3
€ 980,00



4Mp * Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, **ottica mot 8~32 mm**, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio **con microfono integrato**, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
*DIMENSIONI: 273.2x95x95mm *PESO: kg.1.11

WizMind S

STARLIGHT

IPC-
HFW7442H-Z-X
€ 1.978,00



4Mp * Telecamera bullet IP AI WizMind X * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/1.8", STARLIGHT ad alta definizione * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@50/60 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m * Può anche essere utilizzato per regolare la luminosità, la velocità e più obiettivi, per produrre istantanee di alta qualità * ROI, codifica flessibile * **Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come il riconoscimento facciale + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e rilevamento PPE + IVS** * algoritmo di deep learning * **Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; RS-485, BNC; supporta max. 512 G Micro SD card * 12 VDC/ 24 VAC/ PoE + / ePoE alimentazione, 12 VDC di uscita, max. corrente 165 mA e corrente di picco è 700 mA * protezione IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA154
*DIMENSIONI: 345.6 mm x 134.2 mm x 135.1 mm *PESO: 1,65 Kg

WizMind X

ePoE

DOMETTICA FISSA 4Mpx



IPC-
HDW1431T1-A
€ 180,00



4 MP * Sensore di immagine CMOS 1/3", ottica 2,8mm * Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * 1 LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rete disconnessione, conflitto IP, rilevamento audio e accesso illegale * **MICROFONO** integrato * **METALLO+ PLASTICA**, Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136- PFA134 - PFB203W- PFA152-E
***DIMENSIONI:** 85.5 mm x Ø109 mm *PESO: 0,25 kg

Entry Series



IPC-
HDW2441TM-S
€ 268,00



4,0 Megapixel * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * **ottica 2,8mm** * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * **MICROFONO** integrato * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; * 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA137 * PFB205W-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: 0.48 kg

Wiz Sense



IPC-
HDBW2441E-S
€ 230,00



4.0 Mp * Telecamera IP da esterno ONVIF PoE * Ottica Fissa 2.8mm, 1/3 Sensore CMOS con tecnologia STARLIGHT Compressione H.265. Video Analisi * WDR 120dB, Illuminatore IR 3 LED 30M * Day/Night (ICR), OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, Slot MicroSD, ROI * **MICROFONO INTEGRATO** * Protezione IP67 e IK10 * Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 81 mm x Ø109.9 mm *PESO: 0.350 kg

Wiz Sense



IPC-
HDBW3441FP-AS-S2
€ 329,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * **MICROFONO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB205W-E * PFA152-E * PFB220C * PFA109
***DIMENSIONI :** Ø111mmx65 mm *PESO: Kg 0.43

Wiz Sense



IPC-
HDW3441EMP-S-S2
€ 330,00



4.0 Mp * DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo * /H.265+ * ICR * ottica fissa 2.8 mm * portata IR fino a 50mt * 1 LAN 100 Mbps * **MICROFONO** * **IVS** * protezione perimetrale * SMD 4-0*AI SSA * QUICK PICK * privacy mask 4 aree * 3D * WDR, micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE * **METALLO** - IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139* PFB204W * PFA 152-E
***DIMENSIONI :** Ø106x93,6 mm *PESO: gr.500

Wiz Sense



IPC-
HDBW3441E-AS-S2
€ 338,00



4.0 Mp * CMOS da 1/3 STARLIGHT * (2688 x 1520) a 25/30 fps. - Codec H.265 * LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265 * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Rilevamento intelligente: supporta la classificazione e rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo * Rilevamento di anomalie * **Allarme: 1 ingresso, 1 uscita * audio: 1 ingresso, 1 uscita** * max. Scheda Micro SD da 256 GB * **MICROFONO** * L'alimentazione 12 VDC/PoE * IP67, protezione IK10 * SMD 4.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 89.1 mm x Ø111.7 mm *PESO: 516 g

Wiz Sense



IPC-
HDBW3441R-AS-P
€ 420,00



4.0Mp * sensore CMOS 1/2,7", STARLIGHT * **ottica fissa 2,1mm** * Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra-basso * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 15 m * OI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire * Rilevamento delle anomalie * **1 ingresso/1 uscita allarme e 1 ingresso/1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * **MICROFONO INTEGRATO** * alimentazione 12 VDC/PoE * IP67, protezione IK10 * EPTZ: ampliare e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti * SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB220C
***DIMENSIONI:** 94 mm x Ø122.0 mm *PESO: 500 g

Wiz Sense



IPC-
HDW4431EM-ASE
€ 300,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa 2.8mm * 1 Led fino a 50m * Smart H.265+ * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione oggetto abbandonato * Face Detection * risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2.0 * Luminosità 0.08 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB PoE * da esterno/interno * IP67 * Alimentazione 12 Vdc/ePoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI :** Ø106mmx93.7 mm *PESO: Kg 0.47

Wiz Sense



IPC-
HDW5442TM-ASE
€ 420,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione * Ottica fissa 2.8mm * STARLIGHT * 2 Led max 50m * **MICROFONO** * 4Mp(2688x1520) a30fps * H.265 * ROI * SMART H.264+/H265+ * HLC * BLC * Watermark digitale * Rilevamento Intelligente: Intrusione; Tripwire * Rilevamento movimento * Manomissione video o scena modificata * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * WDR * 3D DNR * Privacy Mask 4 aree * Slot Micro SD da 256G * IP67 * SMD Plus * Alimentazione 12DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI :** Ø 106mmx99,1mm *PESO: Kg 0.55

Wiz Sense

DOME DOPPIA OTTICA 4 Mpx



IPC-
DHW8441X-3D
€ 930,00



4MP, Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", doppia ottica da interno/esterno, ottica da 2,0mm, STARLIGHT, Uscite max. 4 MP (2560 1440) 25/30 fps, LED IR 20 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, people counting: conteggio dei numeri di ingresso/ uscita/ passaggio e, **Allarme: 2 in, 2 out; audio: 2 in, 1 out**; 485, BNC, supporta max. 512 G Micro SD card; **MICROFONO** e **ALTOPARLANTE** integrati, 12 alimentazione VDC/ PoE, 12 VDC e max. corrente 165 mA, protezione IP67e IK10, Supporta l'auto-adattamento all'altitudine.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB110W – PFA156
***DIMENSIONI:** 204.0 mm × 78.0 mm × 61.6 mm ***PESO:** 0.82 kg

Wiz Mind

DOME OTTICA VARIFOCALE 4 Mpx



IPC-
DHW2441T-ZS
€ 390,00



4.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265 * ROI, SMART H.264+/H.265+ ** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * **MICROFONO** integrato * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
***DIMENSIONI:** 108.3 mm × Φ122 mm ***PESO:** 0,69Kg

Wiz Sense



IPC-
HDBW2431RP-ZAS
€ 430,00



4.0Mp *1/3" Sensore CMOS alta definizione* Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*Max IR LEDs 40m * 4Mp (2560x1440)@25/30fps, max4Mp(2688x1520)@20fps * H.265 codec * H.265 & H.264 dual-stream encoding * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * WEB VIEWER * CMS(DSS/PSS) & DMSS * Slot Micro SD (256GB) * IP67 * IK10* ONVIF * PSIA * CGI * **IVS * 1 ingresso e 1 uscita allarme * 1 ingresso e 1 uscita audio** * Alimentazione DC12V/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø 122mmx88.9mm ***PESO:** kg 0.47

Wiz Sense



IPC-
DHW3441TP-ZS-S2
€ 490,00



Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo 1/2.8" *risoluzione 4mpx H.265+ *ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *portata IR fino a 40 m *1 LAN 100 Mbps ***MICROFONO** integrato ***IVS** * protezione perimetrale *AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, *privacy mask 4 aree *3D *WDR *micro SD card *alimentazione 12Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Ø122x108 mm ***PESO:** 685g

Wiz Mind



IPC-
DHW5442T-ZE
€ 668,00



4.0 Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * STARLIGHT * Ottica motorizzata 2.7~ 12 mm *Uscite max. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps, 2 MP (1920 × 1080) a 60 fps * LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m * ROI, SMART.H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO INTEGRATO** * Alimentazione 12V CC/PoE, trasmissione di rete ePoE per lungo tempo distanza * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E – PFB203W – PFB200C – PFA106
***DIMENSIONI:** Φ122.0 mm × 108.3 mm ***PESO:** 740 g

Wiz Mind



IPC-
HDBW7442H-Z-S2
€ 1.670,00



4.0 Mp * Sensore di immagine CMOS 1/1,8", STARLIGHT *Ottica motorizzata 2,7/12mm. Uscite max. 4 MP (2688 1520)@50/60 fps * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 40 m * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Con algoritmo di deep learning, supporta metadati video, faccia rilevamento, riconoscimento del volto, conteggio delle persone, protezione perimetrale, ecc. * Supporta P-Iris * **Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; RS-485,* Micro SD card * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE * IP67, IK10 *max. corrente 165 mA. ACCESSORI OPZIONALI: PFA211W – PFA152-E
***DIMENSIONI:** 129.1 mm × Φ157.9 mm ***PESO:** 1,5 Kg

BULLET OTTICA FISSA 5Mpx



IPC-
HFW2541S-S-S2
€ 272,00



5 MP, 1 / 2,7 CMOS, ottica 2,8mm, STARLIGHT, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, **MICROFONO**, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Monitoraggio intelligente: Intrusione e Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo), Supporta max. 256G Micro SD card, Alimentazione 12 VDC/Poe, IP67, SMD Plus. ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 192,7mmx 70,5mm *PESO: kg 0.590

Wiz Sense



IPC-
HFW3541EP-AS-S2
NON DISPONIBILE



5Mp * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **1 ingresso/1 uscita allarme, 1 ingresso/1 uscita audio, MICROFONO**, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, **IVS**, protezione perimetrale, SMD 4.0, 3D, WDR, AI SSA, QICK PICK, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø70x193 mm *PESO gr 590

Wiz Sense



IPC-
HFW5541TP-AS-PV
€ 560,00



SMP * 1/ 2.7 progressive scan CMOS * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * MAX IR Led 60m * **MICROFONO**
* Conteggio persone * Protezione perimetrale * Cattura del viso * Antipolvere * Impermeabile
* Deterrenza attiva * ROI *SMART H.264+/H.265+ * 20 fps@2592x1944,50/60
fps@1080P(1920x1080)*WDR*D/N * **1in/1out Allarme*1in/1uscita audio** *Slot Micro SD * IK10 *IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA151
*DIMENSIONI: 244,1mmx79mmx75,9mm *PESO: kg 0,815

SERIE AI Wiz Mind



IPC-
HFW5541T-SE
€ 400,00



5 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA152E
*DIMENSIONI: 244*79x75,9mm *PESO: gr 0,815

ePoE Wiz Mind



IPC-
HFW5541TP-ASE
€ 490,00



5 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, **1 ingresso e 1 uscita allarmata, 1 ingresso e 1 uscita audio**, alimentazione 12 Vdc/ePoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E - PFA151
*DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm *PESO: Kg 0.815

ePoE Wiz Mind

BULLET OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



IPC-
HFW2541T-ZS-S2
€ 490,00



5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-
HFW2541T-ZAS
€ 510,00



5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-
HFW2541T-ZAS-S2
€ 520,00



5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-
HFW3541TP-ZS-S2
540,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **SMD 4.0*** **AI SSA*** **QUICK PICK** * WDR * **IVS:** Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento* IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Privacy * **MICROFONO** integrato * Slot MicroSD-Card (256Gb) , Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
HFW3541TP-ZAS-S2
€ 540,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS:** Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1ingresso/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * SMD * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Privacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
HFW5541EP-ZE-S3
€ 745,00



5MP * Bullet IP Ai WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, ottica motorizzata 2,7~13,5mm , portata IR fino a 60mt , **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, AI SSA, SMD 3,0 micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PAFA 152-E
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95 mm x 95 mm *PESO: Kg 1,11

Wiz Mind S



IPC-
HFW5541EP-Z5E-0735
€ 890,00



5MP * Bullet IP Ai WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 7-35mm** , portata IR fino a 120 , **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI: PFA121 – PAFA 152-E
***DIMENSIONI:** 95x95x273 mm *PESO: Kg 1,11

ePoE Wiz Mind

DOME OTTICA FISSA 5Mpx



IPC-
HDW2541TM-S-S2
€ 294,00



5,0 Megapixel * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * **ottica 2,8mm** * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**
* 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 137 * PFB205W-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 99.1 mm x Ø121.9 mm * PESO: 0.48 kg

Wiz Sense



IPC-
HDW3541TMP-AS
€ 370,00



Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50mt, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO**, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E - PFB203W - PFA 152E
*DIMENSIONI : Ø122x99 mm * PESO: gr 480

Wiz Sense




IPC-
HDBW3541E-AS
€ 360,00



5MP, ottica 2,8mm; Sensore di immagine, STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingresso/1 uscita audio**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
*DIMENSIONI: 81 mm x Ø109.9 mm * PESO: 378g

Wiz Sense



IPC-
HDBW3541F-AS-M
€ 356,00



5MP, ottica 2,8mm; Sensore di immagine, STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, 8 LED IR, max. Distanza IR: 30 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **Ingresso / uscita allarme; MICROFONO**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFB204W, PFA152-E
*DIMENSIONI: 55 mm x Ø108.9 mm * PESO: gr 380

Wiz Sense



IPC-
HDW5541TMP-ASE
NON DISPONIBILE



DOME IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP ,H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO** integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB204W PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø106x94 mm * PESO: gr 550

Wiz Mind



IPC-
HDBW5541RP-ASE
€ 363,00



5MP, ottica 2,8mm; Sensore di immagine, STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingr./1 uscita audio**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
*DIMENSIONI: 81 mm x Ø109.9 mm * PESO: 378g

SERIE AI Wiz Mind

DOME PANORAMICA 5Mpx



IPC-
PDBW82041P-
B360-E4
€ 3.046,00



5-MP 1/2.7" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, **ottica varifocale 2,8/12mm**, uscita flusso a 4 canali, (2592 1944) 25/30 fps, ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, le funzioni intelligenti di 4 canali possono essere attivate contemporaneamente, rilevamento del volto, IVS e conteggio delle persone, rilevamento intelligente, FlexStream; cioè le immagini multiple possono essere visualizzate in 1 canale, illuminatore a LED IR, distanza max.30 m, **Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; RS-485; supporta max. 256 G Micro SD card, 12 alimentazione VDC/ PoE; 12 VDC, IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB303W - PFB300C
*DIMENSIONI: 111.3 mm x Ø286.1 mm * PESO: Kg 2,75

Wiz Mind



IPC-
EW5541-AS (1.4mm)
€ 510,00



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm * Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mp(1~25fps) * Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR) * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio * 1in/1out Allarme** * People counting * Slot per Micro SD card fino a 256GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
*DIMENSIONI: 126.20x44.70mm * PESO: kg 0.29

Wiz Mind

DOME OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



IPC-
HDW2541T-ZS-S2
€ 480,00



5.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * STARLIGHT ** H265 * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Analisi Video * Tripwire * Intrusione * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * **MICROFONO** integrato* esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
***DIMENSIONI:** 108,3 mm x Ø122 mm * PESO: 0,69Kg

WizSense



IPC-
HDBW2531R-ZS-S2
€ 480,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 * Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO * Day/Night * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone RI * Specchio * Videosenore * Privacy mask * **IVS:** Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E
***DIMENSIONI:** 122mmx 88,9mm * PESO: kg 0,630



IPC-
HDW3541T-ZS-S2
€ 540,00



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * **IVS:** Tripwire * Intrusione * Rilevamento audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE SMD 4,0*AI SSA, QUICK PICK
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI:**108,3mmx122mm * PESO: Kg 0,685

SERIE AI WizSense



IPC-
HDW3541TP-ZAS
€ 496,00



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * **IVS:** Tripwire * Intrusione * Rilevamento audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * SMD PLUS (Smart Motion Detection) * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI:**108,3mmx122mm * PESO: Kg 0,685

SERIE AI WizSense



IPC-
HDBW3541R-ZAS
€ 520,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP , H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA137 PFB203W PFA 152-E
***DIMENSIONI:** 122mmx88,9mm * PESO: gr 492

SERIE AI WizSense



IPC-
HDBW5541E-ZE-S3
€ 720,00



Dome 5Mp *AI* CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 Lux F1.5 * Max LED IR 40m * Funzione METADATI * **IVS:** Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua * 20fps@2592x1944 * 50/60fps@1080P(1920x1080) * WDR * D/N * DNR 3D * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS * **1in/1out Allarme * 1in/1uscita audio** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB210W * PFB201C * PFB300C * PFA152-E * PFA101
***DIMENSIONI:** 159mmx117,9mm * PESO: Kg 0,95

SERIE AI WizMind



IPC-
HDW5541T-ZE-S3
€ 686,00



Dome 5 Mp * Sensore CMOS da 1/2,7" * H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG * Flusso: 4 flussi * 2 LED IR, 40 metri * 0,0009lux F1,5 * **Ottica motorizzata varifocale da 2,7 -13,5 mm** * Angolo di visione: 114°~32°(O), 58°~17°(V), 138°~36°(D) * BLC, HLC * WDR120dB * 3D-DNR * 4 zone ROI * Intelligenza artificiale * Protezione perimetrale: Attraversamento linea, Intrusione, Conteggio persone * Rilevamento intelligente (IVS) * **MICROFONO** * SMD 3.0, AI SSA, Slot per scheda MicroSD fino a 512 GB (non inclusa) * RJ45 (10/100 Base-T) * PoE; SNMP; P2P * Alimentazione: 12 V CC (±30%) * IP67.
***DIMENSIONI:** Ø122 x 108,3 (H) mm * PESO: 700 g

ACUPICK WizMind S

SMOKE CAMERA 5mpx



HY-SAV849HA-E
€ 385,00



5MP IR AI-fire Smoke Sensing camera STARLIGHT, sensore di fumo e collegamento di allarme video, monitoraggio intelligente: rilevamento della fiamma, elimina efficacemente il falso allarme, l'allarme fumo è oltre 80 dB a 3 metri, algoritmo di compensazione intelligente rileva l'impatto della polvere, voci di allarme integrate, sensore di immagine CMOS da 5MP 1/2,7", immagine, Codec H.265, **ottica 2 mm**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **2/2 Allarme in/out, 1/1 audio in/out**; supporta max. 256 GB Micro SD scheda; **MICROFONO e ALTOPARLANTE** integrato, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Alimentazione 12V DC/PoE, la lunghezza max. IR LED è di 20 m (65,62 ft)
***DIMENSIONI:** Ø120 mm x 79 mm ***PESO:** 442g

BULLET / DOME 5 Mpx - TiOC



IPC-HFW3549T1-AS-PV-S4
€ 550,00



5 Mp * Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e **IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE, IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø90x288 mm ***PESO:** Kg 1,0



IPC-HFW3549T1-ZAS-PV
€ 770,00



5Mp * Bullet IP AI Wizsense, TiOC, Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore CMOS Uscite max. 5 MP (2960 1668) 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, Luce calda incorporata e LED IR; **OTTICA VARIFOCALE MOT 2,7-13,5MM** max. LED IR 50 m e la distanza di luce calda è di 40 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani), Rilevamento delle anomalie, **Allarme: 1 in, 1 out audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 256 G Micro SD card; **AUDIO BIDIREZIONALE**, 12 alimentazione VDC/PoE, Allarme acustico e luminoso (luci rosse e blu), SMD 4.0. Inserimento/disinserimento con un solo tocco tramite ingresso allarme. ACCESSORI: PFA135 *PFA130-E* PFA152-E
***DIMENSIONI:** 288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm ***PESO:** 1.05 kg



IPC-HDW3549H-AS-PV-S5
€ 490,00



5 Mp * Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m **IR LED, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C
***DIMENSIONI:** Ø122x111 mm ***PESO:** g 745



IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV
€ 770,00



5 MP * Eyeball IP AI Wizsense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore di immagine CMOS da 1/2.7 * **Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm** * Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps * Codec H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo per sub stream) * Smart dual illumination con **IR portata 50mt e LED caldo portata 40mt** * ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, - Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie * Supporta il collegamento dell'allarme audio e della luce *Supporta scheda micro SD da 256Gb * **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI** * **1 ingresso/1 uscita allarme** * **1 ingresso/1 uscita audio** * Alimentazione 12V DC / POE * Protezione IP67, IK10 * SMD Plus * Segnalatore visivo luminoso di allarme rosso e blu.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA197 * PFB206W
***DIMENSIONI:** 105 mm x Ø126.0 mm ***PESO:** g 730



BULLET / DOME 8 Mpx - TiOC



IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4
€ 596,00



8 Mp * Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e **IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø90x288 mm ***PESO:** Kg 1,0



IPC-HDW3849H-AS-PV-S5
€ 560,00



8 Mp * Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C
***DIMENSIONI:** Ø122x111 mm ***PESO:** g 745



BULLET OTTICA FISSA 8Mpx



IPC-
HFW1831C-PIR
€ 360,00



8Mp * 4K* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica 2,8mm * Zoom 16x * H265/H264 da esterno/interno * **MICROFONO E ALTOPARLANTE** (audio bidirezionale) IP66 * **IVS**: Tripwire, Intrusion * 15fps@8Mp (3840x2160) * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * ICR * Autoluminosità 0.002Lux f2 * 1 MAX IR LED fino a 20m * 2 IR luce bianca 10m * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 3D * D-WDR * Alimentazione 12V DC/ PoE * Consumo <3.8W ***DIMENSIONI**: 97.6x75.1x119 mm ***PESO**: kg.0.380



IPC-
HFW2841S-S
€ 330,00



8-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * **ottica 2,8mm** * ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max. 256 G scheda Micro SD * **MICROFONO** integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2 mm × 70 mm × 70 mm ***PESO**: 0.48 kg

WizSense



IPC-
HFW3841E-SA
€ 450,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP * H.265+ * ICR * ottica fissa 2,8 mm * portata IR fino a 30 m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 100 Mbps * privacy mask 4 aree * IVS * protezione perimetrale * SMD Plus * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA 152-E
***DIMENSIONI** : Ø70x193 mm ***PESO**: gr 590

WizSense



IPC-
HFW3841E-S-S2
€ 470,00



Bullet IP Sensore di immagine CMOS da 8 MP 1/2,8", eccellenti prestazioni a bassa luminanza e alta definizione delle immagini * Output max. 8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fps * Codec H.265, elevato tasso di compressione, bit rate ultra basso * LED IR integrato, distanza IR max.: 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. Codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * ; scheda Micro SD max. 256 G. **MICROFONO** integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD 4.0, AI SAA.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI**: 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm ***PESO**: 590 g

WizSense



IPC-
HFW5842T-ASE-S3
€ 660,00



Bullet IP AI WizMind STARLIGHT 8Mp * Sensore CMOS 1/1.8" CMOS * Video compressione H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG * Risoluzione max: 8Mp (3840 x 2160) @25Fps * WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog, ROI, funzione Mirror, Flip * Privacy masking fino a 4 aree * Motion detection fino a 4 aree * Ottica fissa 3.6mm (angolo di visione 87°) * IR per visione notturna fino a 30mt * **Compatibile Onvif** * Slot per micro SD card fino a 256GB * **Audio: 1 in ed 1 out** / **MICROFONO** integrato * **Allarmi: 1 in ed 1 out** * Protezione IP67 antivandalò IK10 * Alimentazione 12V DC / POE / ePoE * Temperatura di funzionamento: da -30°C a +60°C.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm ***PESO**: 0.815kg

ACUPICK WIZMind S

ePoE

BULLET OTTICA VARIFOCALE 8Mpx



IPC-
HFW2841T-ZS
€ 510,00



8.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA152E * PFA135
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm * PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-
HFW2841T-ZAS
€ 530,00



8.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA152E * PFA135
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm * PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-
HFW3841TP-ZS-S2
€ 690,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata) a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **MICROFONO** - **IVS:** Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 4 aree Privacy Mask * **AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0**, Slot Micro SD 256G * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1x79,0x75,9mm * PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW3841TP-ZAS-S2
€ 720,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata) a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **MICROFONO** - **IVS:** Tripwire * Intrusion * Motion Detection * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 4 aree Privacy Mask * **AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0**, Slot Micro SD 256G * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE * ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1x79,0x75,9mm * PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW3841TP-ZAS
€ 650,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata) a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **IVS:** Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1x79,0x75,9mm * PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW5831EP-Z5E
€ 910,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * **Ottica motorizzata 7~35mm** * H265/H264 * IP67 * IK10 * **IVS:** Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3Mp(2304x1296) * ICR auto * f1.5 Auto IRIS(DC) * 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 IR LED 100m * 1LAN 10/100Mbps * **2 in/1out Allarme** * **1 in/1uscita audio** * Slot Micro SD-Card 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR(120db) * Alim.12VDC o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mm x 95mm x 95mm * PESO: kg.1.11

ePoE

WizSense



IPC-
HFW5842E-ZE-S2
€ 850,00



8 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 2,7/12mm**, portata IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IVS**, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
***DIMENSIONI:**273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm * PESO: Kg 1,11

ePoE

WizMind



IPC-
HFW5842E-ZE-S3
€ 890,00



8.0Mp * 4K * Bullet IP ONVIF PoE - Serie Wizmind S3 * **Ottica varifocale 2.7-12mm** con zoom motorizzato * Sensore 1/1.8" CMOS Video compressione fino H.265+ Supporto AI Codec 4 Stream * **IVS Video Analisi:** protezione perimetro, rilevazione attraversamento linea, intrusione *face detection, Day/Night SMD 3.0, AI SSA (ICR), BLC, HLC, WDR 120dB, 3D NR, Motion detection, ROI, EIS, Defog * Illuminatore Smart IR 4 LED 120MT * Software di gestione: SmartPSS lite, DSS, DMSS * **MICROFONO** incorporato * **Audio: 1 Ingresso + 1 Uscita** * **Allarme: 2 Ingressi + 1 Uscita** * Slot per memoria Micro SD (Fino a 512GB - non inclusa) * Protezione IP67 / IK10 (da interno/esterno).
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm * PESO: 1,13 Kg

ePoE

ACUPICK WIZMind S



IPC-
HFW5842E-Z4E-S3
€ 1.060,00



8.0Mp * 4K * Bullet IP ONVIF PoE - Serie Wizmind S3 * **Ottica varifocale 8-32mm** con zoom motorizzato * Sensore 1/1.8" CMOS Video compressione fino H.265+ Supporto AI Codec 4 Stream * **IVS Video Analisi:** protezione perimetro, rilevazione attraversamento linea, intrusione *face detection, Day/Night SMD 3.0, AI SSA (ICR), BLC, HLC, WDR 120dB, 3D NR, Motion detection, ROI, EIS, Defog * Illuminatore Smart IR 4 LED 120MT * Software di gestione: SmartPSS lite, DSS, DMSS * **MICROFONO** incorporato * **Audio: 1 Ingresso + 1 Uscita** * **Allarme: 2 Ingressi + 1 Uscita** * Slot per memoria Micro SD (Fino a 512GB - non inclusa) * Protezione IP67 / IK10 (da interno/esterno).
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm * PESO: 1,13 Kg

ePoE

ACUPICK WIZMind S

DOME OTTICA FISSA 8Mpx



IPC-
HDW2841TM-S
€ 342,00



8.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * Luminosità 0.008 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 2 LED portata fino a 30m * **MICROFONO** * **IVS*** VIDEO ANALISI * Tripwire * Intrusion * Privacy Mask 4 aree * Risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2. * Slot micro SD Card fino a 256GB * 1 LAN 10/100Mbps * 3D * WDR (120db) * esterno/interno * IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W*
Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA137* PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: Kg 0.39

WizSense



IPC-
HDW3841EM-S-S2
€ 470,00



8MP- DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * risoluzione 8 MP a 20fps * H.265+ * ICR * ottica fissa 2.8 mm * luminosità 0.007 Lux * portata IR fino a 30 m * **MICROFONO** * * protezione perimetrale * SMD Plus * privacy mask 4 aree * 3D * WDR (120 dB) * micro SD card (256 GB) * alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 139 - PFA130-E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 93,6mmx106 mm *PESO: Kg 0.530

WizSense



IP-
SE-HDBW4800EP
€ 280,00

8MP * Eco-Savvy * Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica 4,0mm * Illuminatore IR max 30m * ULTRA HD 4K (3840x2160) * Max 15fps@4K(3840x2160) * Day/Night (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66 * IK10 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimentazione 12V DC/PoE IEEE802.3af < 7.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA131 PFA123 PFB200W
***DIMENSIONI:** 110mmx81mm *PESO: Kg 0.406



IPC-
HDW5842TM-ASE-S3
€ 650,00



Dome IP AI Wizmind STARLIGHT 8M da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, **ottica fissa 2.8 mm** f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR ON), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** **microfono integrato**, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: 0.5kg

ACUPICK WizMind S

BULLET 12 Mpx



IPC-
HFW71242H-Z-X
€ 1.800,00



12Mp * **Ottica motorizzata 2,7mm - 12mm** * Sensore di immagine CMOS 1/1,7 * Uscite max. 12 MP (4000 3000)@25/30 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come la faccia riconoscimento + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e PPE * Rilevamento + IVS * Con algoritmo di deep learning, supporta: riconoscimento facciale, viso rilevamento, IVS, conteggio persone, metadati video, rilevamento PPE, parcheggio gestione dello spazio e ANPR
* **Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out;** RS-485, BNC; supporta max. 512 * Micro SD card * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE+/ePoE, uscita 12 VDC, max * Protezione IP67 e IK10.
***DIMENSIONI:** 345.6 mm x 134.2 mm x 135.1 mm *PESO: Kg 1.65

WizMind X



IP-SE-
HFW81200 EP-Z
€ 1.450,00

12Mp * Ottica Motorizzata 4.1-16.4mm * ULTRA HD 4K (4000x3000) * Sensore d'immagine 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS * Max 15fps@12M(4000x3000) 25/30fps@4MP(3840x2160) * Illuminatore IR 50m * Day/Night (ICR) * Ultra Defog * Smart Detection * ROI * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot per Micro SD 128GB * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 24W con IR accesi
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA151 PFA152
***DIMENSIONI:** 273x94.3x94.3mm *PESO: Kg0.800

DOME OTTICA VARIFOCALE 8 Mpx



IPC-
HDW2841TP-ZS
€ 520,00



8.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265 ** ROI, SMART H.264+/H.265+ ** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC)* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON)* 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * **MICROFONO** integrato* esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm * PESO: 0,69kg

WizSense



IPC-
HDBW2831RP-ZS-S2
€ 480,00



8MP * CMOS 1 /2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 * 2 Led 40m * SMART H.264+/H.265 * H.265 codec * ROI * WDR * 3D NR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Motion detection * IP67 * IK10 * Slot Micro SD * 256G Alimentazione 12DC/PoE * Consumo <7.4W * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137* PFB203W* PFA152-E*PFA200W*PFA106*PFB220C* PFB200C
*DIMENSIONI: Φ122mmx88,9mm *PESO: kg 0,47



IPC-
HDW3841TP-ZS-S2
€ 710,00



8MP * CMOS 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * **EYBALL** * STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 * 2 IR Led 40m * **MICROFONO** * H.265 codec * 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato)* **IVS**: Tripwire * Intrusion * Conflitto IP * Rilevamento audio * **QUICK PICK*** Motion Detection * SMD 4.0 * AI SSA * Slot Micro SD 256G * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI:PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
*DIMENSIONI: 108,3x122mm *PESO: Kg 0,685

WizSense



IPC-
HDBW3841R-ZAS
€ 650,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo * risoluzione 8 MP * H.265+ * ICR * ottica motorizzata 2.7~13.5 mm * portata IR fino a 40 m * 1 LAN 100 Mbps * **IVS** * protezione perimetrale * SMD Plus * privacy mask 4 aree * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø122x89 mm *PESO: gr492

WizSense



IPC-
HDW5831RP-ZE
€ 689,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * 2 IR LED 50m * **MICROFONO** * H265/H264 * IP67 * IK10 15fps@4K * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi Video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * luminosità 0.05Lux f1.4(0 Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot MicroSD 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E
*DIMENSIONI: Φ122mmx104mm *PESO: kg.0.6



IPC-
HDW5842T-ZE-S3
€ 835,00



8MP * CMOS progressivo, a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, **MICROFONO**, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, **IVS** (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVRAcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB203W * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm *PESO: kg 0,70

WizMind S



IPC-
HDBW5831E-Z5E
€ 774,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 7-35mm * 5X ZOOM * luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led Smart ON) * 3 LED IR 100m * H.265 codec * 15fps@4K * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * **1 in/1 out Allarme** * **1 in/luscita audio** * Slot Micro SD * 4 aree Privacy mask * 3D * WDR (120db) * IK10 * IP67 * D/N * Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W * ECO-savvy
ACCESSORI OPZIONALI:PFA138 * PFB302S* PFA101 * PFB300C * PFA152-E* PFB201C* PFB302S
*DIMENSIONI: Φ159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



IPC-
HDBW5842E-ZE-S3
€ 870,00



8MP * CMOS progressivo 1/1,8", STARLIGHT *Ottica motorizzata 2,7/12mm* Uscite max. 8MP (3840 2160) 25/30 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 40 m * ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, * Con algoritmo di deep learning, supporta: metadati video, smart rilevamento del suono, **IVS**, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, ecc. **Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 GB Micro SD * **MICROFONO** * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE; ePoE * Protezione IP67 e IK10 * **SMD 3.0**. ACCESSORI OPZIONALI: PFB211W – PFA138 – PFA156
*DIMENSIONI: Φ159.1 mm x 118.1 mm *PESO: 0,91 Kg

WizMind S

DOME 12 Mpx



IPC-
HDW71242E1-Z-X
€ 1.800,00



12Mp * Ottica motorizzata 2,7mm – 12mm * Sensore di immagine CMOS 1/1,7 * Uscite max. 12 MP (4000 3000)@25/30 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come la faccia riconoscimento + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e PPE * Rilevamento + **IVS** * Con algoritmo di deep learning, supporta: riconoscimento facciale, viso rilevamento, **IVS**, conteggio persone, metadati video, rilevamento PPE, parcheggio gestione dello spazio e ANPR * **Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; RS-485, BNC; supporta max. 512 * Micro SD card * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE+ePoE, uscita 12 VDC, max * corrente 165 mA e corrente di picco è 700 mA * Protezione IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB211W * PFA156 PFA101 * PFB300C
*DIMENSIONI: 118.0 mm x Φ159.0 mm *PESO: Kg 1.16

WizMind X



SOLUZIONI IP FULL-COLOR

BULLET/DOME DUO 2MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
PFW3849S-A180-
AS-PV
€ 680,00



2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR, ottica 2,8mm, con deterrenza attiva ,Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, **sirena e luci rosse e blu**, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD4,0 ACCESSORI OPZIONALI: PFA5300R, PFA157

*DIMENSIONI:301.2 mm x 128.2 mm x 120.1 mm *PESO: 1,420 Kg



IPC-
PDW3849-A180-AS-PV
€ 680,00



2X4Mp, DOME IP FULL-COLOR, ottica 2,8mm, con deterrenza attiva, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, **sirena e luci rosse e blu**, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD4,0 ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA152- PFB203W

*DIMENSIONI:Φ122 mm x 135.2 mm *PESO: 0,990 Kg



BULLET/DOME DUO 2MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
PFW5849-A180-E2-ASTE
€ 970,00



2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR STARLIGHT, ottica 3,6mm, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di **40 m**, ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE + ePOE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD. ACCESSORI OPZIONALI: PFA5300R, PFA157

*DIMENSIONI:301.2 mm x 128.2 mm x 120.1 mm *PESO: 1,420 Kg



IPC-
PDW5849-A180-E2-ASTE
€ 980,00



2X4Mp, DOME IP FULL-COLORSTARLIGHT, ottica 3,6mm , Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di **40 m**, ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE + ePOE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD. ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA152- PFB203W

*DIMENSIONI:Φ122 mm x 131.9 mm *PESO: 0,990 Kg



BULLET 4 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA E VARIFOCALE



IPC-
HFW2449S-S-IL
€ 260,00



4Mp * Bullet IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0,48 Kg



IPC-
HFW5449T-ASE-LED
€ 630,00



4Mp * Bullet IP WizMind Full-color da interno/esterno IP67 * Sensore immagine CMOS progressivo 1/1.8" da 4 MP ***OTTICA 3,6MM e 2,8MM** *Portata illuminazione LED 60 m ***FACE DETECTION , FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking * **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, Micro SD card (256 GB) *Alimentazione 12V DC/ePoE ***SMD 3.0** * IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E, PFA151
*DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm *PESO: 0.815 kg



IPC-
HFW5449T1-ZE-LED
NON DISPONIBILE



4 Mp * Bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, **ottica motorizzata 2.7~12 mm**, portata LED fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IVS**, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA152-E
*DIMENSIONI:288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm *PESO: Kg 1,0



DOME 4 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
HDW2449TM-S-IL
€ 280,00



4Mp * Dome IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0,48 Kg



IPC-
HDBW5449R-ASE-LED
€ 698,00



4Mp * 1/1.8" Sensore CMOS alta definizione ***OTTICA FISSA 3,6mm.** · Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 30 fps. · Illuminatore caldo incorporato *distanza di illuminazione è di 30 m * **FACE DETECTION, FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * **1 ingresso, 1 uscita allarme * 1 ingresso, 1 uscita audio** * Supporta max. MicroSD da 256 GB scheda, **MICROFONO** * Alimentazione 12V CC/PoE *Protezione ePoE, IP67, IK10 * **SMD 3.0**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137
*DIMENSIONI : 94 mm x Φ122 mm *PESO: 712.9 g



DOME/BULLET 5 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



**IPC-
HFW3549E-AS-LED**
€ 389,00



5 Mp * Bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 / 2,8mm , f1.0, luminosità 0.003 Lux f1.0, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA150-E
***DIMENSIONI:** Ø70x193 mm ***PESO:** gr 590



**IPC-
HDW3549TM-AS-LED**
€ 352,00



5MP, ottica fissa 2,8mm, CMOS progressivo 1/2.7" da 5 MP, 5 MP (2592x1944) @20 fps, 4 MP (2688x1520) @25/30 fps, H.265, illuminazione LED 30 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, Modalità rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire, Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio, scena, rilevamento audio, assenza SD card, SD card piena, errore SD, card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, Micro SD card, **MICROFONO**, Alimentazione 12V DC/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFB203W, PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1xØ121.9 mm ***PESO:** 480g



DOME/BULLET 8 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



**IPC-
HFW2849S-S-IL**
€ 340,00



8Mp * Bullet IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:**166.2 mm x 70 mm x 70 mm ***PESO:** 0,48 Kg



**IPC-
HDW2849TMP-S-IL**
€ 340,00



8Mp * Dome IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:**166.2 mm x 70 mm x 70 mm ***PESO:** 0,48 Kg



RICONOSCIMENTO TARGHE



**ITC215-
PW6M-IRLZF-B**
€ 1.480,00



2,0 Mp * 1/2.8" Cmos * Lente varifocale motorizzata 3.2 mm – 10.5 mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 30 km/h * **2 in/2out allarme** * **1in/1out audio** * SD card * Illuminatore a LED integrato 12m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12v/24v * **STAFFA INCLUSA**
*DIMENSIONI: 486.7 mm x 124.3 mm x 185.5 mm * PESO: Kg 1,9



ITC413-PW4D-Z1
€ 1.240,00



4Mp * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * **Lente varifocale motorizzata 2,7mm – 12mm** * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h * **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * **2 in/2out allarme** * **1in/1out audio** * **AUDIO BIDIREZIONALE** * **Doppia illuminazione** : IR LED o luce bianca max fino a 10m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150
*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm * PESO: Kg 2,3



ITC413-PW4D-IZ1
€ 1.240,00



4Mp * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * **Lente varifocale motorizzata 2,7mm – 12mm** * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h * **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * **2 in/2out allarme** * **1in/1out audio** * **AUDIO BIDIREZIONALE** * 4 IR LED max fino a 10m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150
*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm * PESO: Kg 2,3



ITC413-PW4D-Z3
€ 1.550,00



4Mp * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * **Lente varifocale motorizzata 8-32mm** * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 120km/h * **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * **2 in/2out allarme** * **1in/1out audio** * **AUDIO BIDIREZIONALE** * **Doppia illuminazione** : IR LED o luce bianca max fino a 30m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150
*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm * PESO: Kg 2,3



ITC413-PW4D-IZ3
€ 1.550,00



4Mp * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * **Lente varifocale motorizzata 8-32mm** * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 120km/h * **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * **2 in/2out allarme** * **1in/1out audio** * **AUDIO BIDIREZIONALE** * 4 IR LED max fino a 30m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V - ACCESSORI OPZIONALI: PFA150
*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm * PESO: Kg 2,3



ITC431-RW1F-IRL8-C2
€ 2.620,00



4 Mp * bullet IP AI lettura targhe ANPR Enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", 25fps, H.265, ICR, **ottica motorizzata 10~50 mm**, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocità max. **rilevata 120 km/h**, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, **3 ingressi e 2 uscite allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W.
*DIMENSIONI: 466.4 mm x 135.8 mm x 134.1 mm * PESO: Kg 3,9

FISHEYE CAMERA



**IP-SE
HDB4200FP-PT**
€ 380,00

MINI PT 2Mp * Full HD * 1/2.8" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 3.6mm * Digital Zoom 3X * **MICROFONO** * Risoluzione massima 2Mp con 25fps * Rotazione PAN 180° (0.1°~00°/s su preset) * TILT 0°~90° (0.1°~100°/s) * Luminosità 0.01lux f1.2 * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * Slot Micro SD-Card (max64GB) * Eco Savvy * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 3W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * esterno/interno * IP66 * IK10 ***DIMENSIONI**: Ø130mmx57,5mm *PESO: Kg0.25



**IP-SE-
EB5400P**
€ 380,00

4Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 1.18mm * Risoluzione 4Mp con 15Fps * Angolo di visione 180° * Luminosità 0.01Lux / 0.001 f2.0 * **1in/1out Allarme** * **1in/1uscita audio** * Slot Micro Sd-Card * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * BLC * HLC * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimen. 12Vdc/PoE IEEE802.3af < 6W * da interno IK10 ACCESSORI OPZIONALI: PFA123 PFA131 PFA152 PFB200W ***DIMENSIONI**: Ø110mmx54mm *PESO: Kg 0.58



**IPC-
EBW81242-AS-S2**
€ 1,680,00



12MP * Sensore di immagine CMOS 1/1,7", STARLIGHT e alta definizione immagine * Uscite max. 12M (4000 3000) 25 fps; supporta 8M (3280 2480)@25/30 fps * Built-in LED IR, e la distanza max. illuminazione 10 m * **ottica 1,85mm** * **angolo di visione 185° orizzontale e 180° verticale** * **3 led** * Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio * SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * **Allarme: 2 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 256 G Micro SD scheda; **audio bidirezionale** * **MICROFONO** * Alim. 12 VDC/PoE * Protezione IP67 e IK10. ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C – PFA100 – PFB302S ***DIMENSIONI**: 59.8 mm × Ø149.8 mm *PESO: kg 0.79

Wiz Mind



**IPC-
EW5541-AS (1.4mm)**
€ 510,00



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm* Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps)* Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR)* 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * People counting * Slot per Micro SD card fino a 256GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W ***DIMENSIONI**: 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.29

Wiz Mind

TELECAMERA TERMICA



TPC-BF1241P-B3F4-DW-S2
€ 1.610,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3 mm, lente standard 4 mm**, spettro visivo 8~14 μm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, **rilevamento fumo**, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm ***PESO:** Kg 0.90

Wiz Sense



TPC-BF1241P-B7F8-DW-S2
€ 1.640,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 7 mm, lente standard 8 mm**, spettro visivo 8~14 μm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, **rilevamento fumo**, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm ***PESO:** Kg 0.90

Wiz Sense



TPC-BF1241P-B10F12-DW-S2
€ 1.680,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 10 mm, lente standard 12 mm**, spettro visivo 8~14 μm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, **rilevamento fumo**, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm ***PESO:** Kg 0.90

Wiz Sense



TPC-BF2241P-TB3F4-DW-S2
€ 2.390,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3,5 mm, lente standard 4 mm**, spettro visivo 8~14 μm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS (protezione perimetrale), **rilevamento calore e temperatura** (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, **luce bianca e speaker**, SD card (256 GB), aliment.12 Vdc/PoE <12 W
ACCESSORI OPZIONALI:PFA121 – PFA121+PFA150 o PFA151
***DIMENSIONI:** 279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm ***PESO:** kg 1.4

Wiz Sense



TPC-DF1241P-D3F4
€ 1.590,00



4Mp * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS:** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in/1/out Allarme * 1ingr/uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * DWDR * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a +60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA106 * PFB220C * PFB203W
***DIMENSIONI:** 122mmx122mmx122mm ***PESO:** Kg 0.85

Wiz Sense



TPC-DF1241-B3F4-DW-S8
€ 1.620,00



Mini telecamera ibrida dome a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * **lente termica 3,5mm e lente standard 4mm** * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * **2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** * LED IR 30 mt - * ALIMENTAZIONE 12 VDC ± 20% e PoE * Grado di protezione IP67. ACCESSORI OPZIONALI: PFB203E – PFA130-E
***DIMENSIONI:** 122 mm × 122 mm × 112 mm *** PESO:** 0,85 KG

eureka




TPC-DF1241-B7F8-DW-S8
€ 1.620,00



Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * **lente termica 7mm e lente standard 8mm** * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * **2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** * LED IR 30 mt - * ALIMENTAZIONE 12 VDC ± 20% e PoE * Grado di protezione IP67. ACCESSORI OPZIONALI: PFB203W – PFA130-E
***DIMENSIONI:** 122 mm × 122 mm × 112 mm *** PESO:** 0,85 KG

eureka

TELECAMERA TERMICA- WI-FI



TPC-BF1241P-D3F4-WIFI
€ 1.670,00



4Mp * WI-FI * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS**: Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1 ingr./1uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS 3D DNR** * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a +60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm * **PESO:** Kg 0.90



Wiz Sense



TPC-BF1241B3F4-DW-WIFI-S8
€ 1.710,00



Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * **lente termica 3,5mm e lente standard 4mm** * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * **2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** alimentazione: 12 VDC ± 20% e PoE * **WI-FI: Frequenza: 2,4 GHz** * Velocità di trasmissione: 150 Mbps * Distanza di trasmissione: 150 m * IR 30 MT * Potenza di trasmissione (max): a fc +/-22 MHz -20 dB; a fc +/-40 MHz -28 dB; a fc > +/-60 MHz -45 dB * Grado di protezione IP67. ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205.5 mm × 90.4 mm × 90.1 mm * **PESO:** 0,9 KG



eureka



TPC-BF1241-B10F12-DW-WIFI-S8
€ 1.850,00



Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * **lente termica 10mm e lente standard 12mm** * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * **2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** Alimentazione: 12 VDC ± 20% e PoE * **WI-FI: Frequenza: 2,4 GHz** * Velocità di trasmissione: 150 Mbps * Distanza di trasmissione: 150 m * IR 30MT * Potenza di trasmissione (max): a fc +/-22 MHz -20 dB; a fc +/-40 MHz -28 dB; a fc > +/-60 MHz -45 dB * Grado di protezione IP67. ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205.5 mm × 90.4 mm × 90.1 mm * **PESO:** 0,9 KG



eureka

SPEED DOME CON LED 2 Mpx



**IPC-
SD22204UE-GN-W**
€ 396,00



2Mp * MINI PTZ WI-FI 4X * 1/2.8" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11mm * H.265/H.264
* 300 presets) * **IVS**: Analisi Video, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetto abbandonato /mancante
* Funzione di intelligenza avanzata : Face Detection * WDR 120db * Day/Night * Ultra DNR
* BLC * HLC/AGC * AWB * Motion detection * ROI * 24 Areas Pravity Mask * ONVIF
* Supporta SD Card fino a 128GB * NO IR NOTTURNO * IP66 * IK10* temperatura da -30°C a +60°C
ACCESSORI OPZIONALI: DC 12V2A* PFA137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122 x 89mm * **PESO**: Kg 0.520



**IPC-
SD29204UE-GN**
€ 640,00



2Mp * Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11 mm * Triplo stream
* 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 * **MICROFONO** * 2 IR 30m * 25/30fps@1080P*True WDR (120dB)
* Codifica video ad alta efficienza H.265 * **IVS**: Tripwire. Intrusion, Abandoned/missing * Motion Detection
* 24 area Privacy Masking * Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90%
di umidità * D/N * ULTRA DNR * Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S * PFA103 * PFA150 * PFB300C PFA151
***DIMENSIONI**: 132,7x117,9mm * **PESO**: kg 0,950



**IPC-
SD49225DB-HNY**
€ 1.140,00



2Mp *Speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo
1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR,
zoom ottico 25x / 16x, digitale 16x, luminosità 0.005, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps,
2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy
mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione
12 Vdc/PoE, staffa da parete PFB305W inclusa .
***DIMENSIONI** : 270mm X 160mm * **PESO** KG. 2,4

WizSense



**IPC-
SD5A225GB-HNR**
€ 1.670,00



Telecamera PTZ di rete WizSense Starlight IR 2MP 25x * CMOS STARVIS™ da 1/2,8" e 2 Megapixel
* Potente zoom ottico 25x * ottica varifocale 4.8 mm-120 mm * Max.50/60 fps@2M * 4 LED / Distanza
IR fino a 150 m * **AUTOTRACKING 3.0** * **IVS** * **FACE DECTION** * ACUPICK * SMD 4.0 * PoE+ 2 ingressi e
1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio* Alloggio per SD card * IP67, IK10
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W – ALIMENTATORE 24V/2,5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 – PFB300C – PFA111 – PFA120 – PFA150 – PFA151
***DIMENSIONI**: 332 mm × Ø190 mm * **PESO**: 4,7Kg

WizSense

SPEED DOME CON LED 4 Mpx



IPC-
SD6AL445XA-HNR-IR
€ 3.060,00



4Mp WizMind *45X STARVIS CMOS *AUTOTRACKING *Optica 3.95-177,7mm * 7 LED IR fino a 300m * 300 presets * **IVS**: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missig, Filtraggio falsi allarmi, Luci inattese, foglie fruscianti *STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * Motion Detection * Manomissione Video * Cambio scena *Face Detection *SMD PLUS * D/N Auto ICR/Color/B/W * BLC * WDR (120dB) *HLC * 24 areas Privacy Mask * Slot SD 256G* RS-485 * **1in/1uscita audio** * **7in/1uscita Allarme** *IP67 METALLO *Alim. anche HI-PoE - Consumo 20W ACCESSORI INCLUSI: PFB303W * PFA111* DC36V/2.23A ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S *DIMENSIONI: ϕ 240x382mm * PESO: Kg 6,5

Wiz Mind



IPC-
SD49425GB-HNR
€ 1.350,00



4Mp WizSense *25X ZOOM *Optica varifocale 4.8mm-120mm *1/ 2.8" CMOS *25/30fps@4M *4 LED IR 100m * STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * SMD PLUS (Filtro Allarme) * **1in/1uscita audio** * **2in/1 uscita allarme** * **IVS** : Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing, Falsi allarmi causati da animali * PFA (Messa a fuoco precision) SMD PLUS * Uso a temperature da -40°C a +70°C * Protezione dai fulmini 6KV * Face detection *Motion Detection * 24 Areas Privacy Masking * D/N * BLC * HLC * WDR * Supporta PoE+(802.3at) * IP66 ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH ACCESSORI INCLUSI: PFB 305W STAFFA DA PARETE ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 * PFA140 * PFB300C* PFA120 * PFA150 * PFA151*PFB303S *DIMENSIONI: ϕ 160x295mm * PESO: Kg 3,0

Wiz Sense



IPC-
SD5A425GB-HNR
NON DISPONIBILE



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° zoom ottico 25x **ottica 5~125 mm** / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, **Auto tracking 3.0**, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W alimentatore incluso ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151 *DIMENSIONI: 332 mm x ϕ 190.4 mm * PESO: 4.7 kg

Wiz Sense



IPC-
SD5A432GB-HNR
€ 2.120,00



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° zoom ottico 32x **ottica 4.8~154 mm** / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, **Auto tracking 3.0**, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W alimentatore incluso ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151 *DIMENSIONI: 332 mm x ϕ 190.4 mm * PESO: 4.7 kg

Wiz Sense



IPC-
SD1A404XB-GNR
€ 578,00



4 Mp * 4X * Speed dome IP AI WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **OTTICA 2.8 mm-12 mm** * zoom ottico 16X * **1ingresso e 1 uscita audio** *MICROFONO* SMD PLUS *IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting. Alimentazione 24 VDC, 1.5 A (\pm 25%) PoE * IP66 * IK08. ACCESSORI OPZIONALI: PFB305W * PFA120 * PFA140 * PFA150 *DIMENSIONI: ϕ 128.0 mm x 65.4 mm * PESO: 0,485kg

Wiz Sense

MINI SPEED DOME 4 Mpx 5X



IPC-
SD3C405DB-GNY-A-PV
€ 535,00



Telecamera PTZ di rete **WizSense Smart Dual Light** 4MP 5x * DETERRENZA ATTIVA * Sensore CMOS da 1/2,8" e 4 Megapixel * Zoom ottico 5x * **ottica varifocale 2.7~13.5 mm** Max. 25/30 fps a 4 MP * Distanza IR fino a 50 m * Distanza di illuminazione con luce calda fino a 30 m * **Microfono e altoparlante** integrati per comunicazioni bidirezionali * Protezione perimetrale * SMD 3.0 * Alimentazione 12 VDC 2Ah /PoE * Protezione IP66. ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152-E alimentatore non incluso *DIMENSIONI: 142,6 mm x 140,0 mm x 236,2 mm * PESO: 1,1 KG

Wiz Sense



IPC-
SD3E405DB-GNY-A-PV1
€ 625,00



PTZ IP AI **WizSense TiOC** da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (**ottica 2.7~13.5 mm** F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, Smart Dual Illumination con portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO e ALTOPARLANTE**, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, **IVS** (protezione perimetrale), **face detection, auto tracking**, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc 2Ah /PoE+ <15 W. Alimentatore non incluso *DIMENSIONI: 142.6 mm x 140 mm x 236.1 mm * PESO: Kg 1,5

Wiz Sense

SPEED DOME CON LED 8 Mpx



IPC-
SD8A840VI-HNI
€ 4.950,00



8Mp * 40X ZOOM * 1/1.8" STARVIS CMOS * **AUTOTRACKING** * Ottica Varifocale 5.6mm-223 mm
* **IVS**: (Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) * Face Detection * Heat Map * 10 LED 450m
* STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 * TERGICRISTALLO INTELLIGENTE * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
* risoluzione max 25 fps@ 4K WDR 120dB - Day&Night (ICR) * Ultra-DNR * Autoliris e AutoFocus * AWB
* HLC * BLC * PFA * **7in/2out Allarme** * **1in/1uscita audio** - Alimentatore AC24V/3A HI-POE * IP67
ACCESSORI INCLUSI: PFB306W - ALIMENTATORE AC24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA140 * PFA150 * PFA151
* **DIMENSIONI**: φ262x415,6mm * **PESO**: Kg 8,5



IPC-
SD5A825GA-HNR
NON DISPONIBILE



8Mp * 25x ZOOM * Ottica 5.4 mm-135 mm * **AUTOTRACKING** * AI WizSense STARLIGHT 5 da
interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT
-15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR * portata IR fino a 150 m * 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1**
uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio * 5 scan, 8 tour e 5 pattern * 2/3D, WDR, privacy mask 24
aree, IVS, protezione perimetrale **IVS** * micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+.
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA140 * PFA150 * PFA151 * PFB300C
* **DIMENSIONI**: Ø190x332 mm * **PESO**: Kg 4,7

WizSense

SPEED DOME TIOC E DUAL LIGHT 4/8 Mpx



IPC-
SDT4E425-4F-GB-A-PV1
€ 1.620,00



4Mp * 25x zoom ottico * **Telecamera PTZ di rete X-Spans 4MP + 4MP 25x TIOC WizSense** *
Panorama: ottica 2,8 - 1/2.8" 4Megapixel F1.0 CMOS * Dettaglio: 1/2.8" 4Megapixel STARVIS * **Audio:**
1 in / 1 out * **Allarme: 2 in / 1 out** * camera motorizzata ottica 25x 5 ~ 125 mm Max. 25/30fps@4M
* Distanza IR fino a 100 m * **AUTOTRACKING 3.0** * **QUICK PICK** * Monitoraggio intelligente *
Protezione perimetrale * Deterrenza attiva * Smart doppia luce + * Alimentazione: 12 VDC, 3 A ± 10%
* SMD 4.0. ACCESSORI INCLUSI: PFB305W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 * PFB300C * PFA151 * PFA150
* **DIMENSIONI**: 160.0 mm × 184.4 mm × 304.6 mm * **PESO**: 3,41kg

TIOC WizSense



IPC-
SDT6C432-4P-GB-APV
€ 2.485,00



4Mp * 32x zoom ottico * PTZ panoramica Dahua WizSense. 4MP@25/30ips, Smart H.265+. ICR, Smart
Dual Light fino a 200 m * Ottica panoramica 2,8 mm. Zoom ottico 32X (4,8 ~ 154 mm) * BLC, HLC, WDR
* Deterrenza attiva (luce + suono). Pan&Tilt: 360° 160' (H); 90° 120; 120/ s (V) * Protezione
perimetrale, rilevamento facciale e **AUTOTRACKING** * **1 ingresso audio / 1 uscita audio** * **2 ingressi di**
allarme / 1 uscita di allarme * Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66. Include staffa e alimentatore.
ACCESSORI INCLUSI: DC36V/2,23° - PFA114 - PFB303W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C - PFA150 - PFA151
* **DIMENSIONI**: 247 mm × 202 mm × 359.8 mm * **PESO**: 5,3kg

WizSense



IPC-
SDT8C842-8P-FA-APV
€ 7.100,00



8Mp 42x zoom ottico * Starlight * Dual Light Network Telecamera PTZ panoramica * Panorama:
2 sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/1,8" Dettaglio: sensore di immagine CMOS da 8 MP 1/1,8" *
AUTOTRACKING * RS-485 * **1 ingresso 1 uscita audio** * **7 ingressi e 2 uscite allarme** *
Ottica panoramica 2,8 mm. Zoom ottico 42X (5,5 ~ 231 mm) Max. 25/30fps@4K *
Distanza IR fino a 300 m * Tracciamento automatico * Protezione perimetrale * Rilevamento del volto
* Tergicristallo * IP67 * Allarme acustico e luminoso * PoE++(802.3bt).
ACCESSORI INCLUSI: PFB307W - DC36V/2,23 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA151

WizMind



SOLUZIONI IP WI-FI

NVR 4/8 CH- WI-FI



IP-
NVR1104HS-W-S2
€ 236,00



NVR 4 CH WI-FI * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)
***DIMENSIONI:** 260.3 mm × 247.3 mm × 44.7 mm ***PESO:** 0.824 kg



IP-
NVR1108HS-W-S2
€ 266,00



NVR 8 CH WI-FI * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)
***DIMENSIONI:** 260.3 mm × 247.3 mm × 44.7 mm ***PESO:** 0.824 kg

CAMERA PT WI-FI DA INTERNO 2MPX



IPC-H2A
€ 87,00



2 MP 1/3,2" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT – ottica 3,6mm * Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * LED IR integrato, e la distanza di illuminazione max. IR è di 10 m * Supporta max. 256 G Micro SD card; * MICROFONO e **ALTOPARLANTE** incorporato (audio bidirezionale) * Alimentazione 5 VDC * Supporta il Wi-Fi * Supporta il rilevamento del movimento, il rilevamento umano.
***DIMENSIONI:** φ77.8 mm × 108.1 mm *PESO: 204,2 g



IPC-H2C
€ 94,00



2 MP Sensore CMOS da 4 megapixel 1/3,2" * Formati di compressione: H.265 * 25fps * Rotazione PAN 325 C / TILT -20 C~100 C * ICR * Ottica fissa 4 mm F2.0 * Portata IR fino a 15 m * 1 porta LAN 100 Mbps * Connessione Wi-Fi 2.4 G * **1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO e ALTOPARLANTE** integrati (comunicazione bidirezionale) * 2/3D NR * **IVS** * Tripwire * Intrusion * Motion detection * Human detection * Privacy mode * Allarme sonoro * Micro SD card (512 GB) * Alimentazione 5 Vdc (type-C) <5 W * Alimentatore incluso.
***DIMENSIONI:** 130.4 mm × Ø 95.5 mm *PESO: Kg 0,25

CAMERA PT WI-FI DA INTERNO 4MPX



IPC-H4C
€ 105,00



4 MP Sensore CMOS da 4 megapixel 1/3,2" * Formati di compressione: H.265 * 25fps * Rotazione PAN 325 C / TILT -20 C~100 C * ICR * Ottica fissa 4 mm F2.0 * Portata IR fino a 15 m * 1 porta LAN 100 Mbps * Connessione Wi-Fi 2.4 G * **1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO e ALTOPARLANTE** integrati (comunicazione bidirezionale) * 2/3D NR * **IVS** * Tripwire * Intrusion * Motion detection * Human detection * Privacy mode * Allarme sonoro * Micro SD card (512 GB) * Alimentazione 5 Vdc (type-C) <5 W * Alimentatore incluso.
***DIMENSIONI:** 130.4 mm × Ø 95.5 mm *PESO: Kg 0,25

BULLET WI-FI DA ESTERNO 2MPX/ 4MPX



IPC-
HFW1230DT-STW
€ 190,00



Bullet WI-Fi 2 mpx, OTTICA 2,8, Sensore di immagine CMOS da 1/3" da 2 MP, bassa luminosità, Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps. > Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa, LED IR integrato, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, filigrana digitale, Rilevamento anomalie, Supporta l'antenna 2.4G Wi-Fi, fino a 80 m di portata in un'area aperta, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G. **MICROFONO INTEGRATO**, Alimentazione 12 VDC, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA152-E

*DIMENSIONI: 166.2 mm x 70.0 mm x 128.6 mm *PESO: 477.9 g

DOME WI-FI 2MPX



IPC-
HDBW1230DE-SW
€ 196,00



DOME WI-Fi da 2 MP, OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione, Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 20 a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa, 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 mt in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10 alimentatore incluso, **Da esterno**

DIMENSIONI: φ110.7 mm x 88.7 mm (φ4.33" x 3.49") *PESO: Kg 0,414
ACCESSORI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E




IPC-
HDW1230DT-STW
€ 190,00



DOME WI-Fi da 2MP, OTTICA fissa 2,8mm, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080) 25/30 fps, Codec H.265, bitrate ultra-basso, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, watermarking digitale, Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, audio rilevamento, nessuna scheda SD, scheda SD completa, errore della scheda SD, rete disconnessione, conflitto IP, accesso illegale, due antenne integrate 2.4G Wi-Fi fino a 120 m in uno spazio aperto, Supporta max.256 G Micro SD card. **AUDIO BIDIREZIONALE**, Alimentazione 12 VDC, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G – PFB205W – PFA152-E
*DIMENSIONI: Ø109.9 mm x 102.2 mm *PESO: 352g

PT WI-FI 2MPX



IPC-
**SD2A200HB-GN-AW-
PV-S2**
NON DISPONIBILE



PT WI-Fi 2 MPX full color * lente 4.0mm * 1/2.8" 2Megapixel CMOS * Max. 25/30 fps@1080 * > 1/2.8" 2megapixel CMOS * Max. 25/30 fps@1080p * Rilevamento umano * Filo d'innesto, intrusione * Codifica H.265 * Wi-Fi * **AUDIO BIDIREZIONALE** * Allarme acustico e luminoso * IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna * IP66.

*DIMENSIONI: 140.5 mm x Ø111.0 mm *PESO: 0,5 Kg

SPEED DOME TIOC WI-FI 5 Mpx



IPC-
SD2A500HB-GN-AW-PV
€ 250,00



Telecamera PT TIOC da 5 MP * CMOS STARVIS™ da 1/2,8" e 5 Megapixel * Max. 20 fps a 5 MP * Rilevamento umano * Filo a scatto, intrusione * Codifica H.265 * Connessione Wi-Fi * **Audio bidirezionale** * **Allarme sonoro e luminoso** * IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna * Protezione IP66.

ACCESSORI OPZIONALI: ALIMENTATORE 12V/1,5A

*DIMENSIONI: 142.6 mm x 140 mm x 236.1 mm *PESO: Kg 1,5

BULLET WI-FI DA ESTERNO 4MPX



**IPC-
HFW1430DT-STW**
€ 220,00



Bullet WI-FI 4 mpx, OTTICA 2,8 mm * Sensore di immagine CMOS da 4 mp 1/3" * Uscite max. 4 MP (2560 x 1440) @ 20 fps, e max. Supporta 3 MP (2304 x 1296) @ 25/30 fps. * Codec H.265, alto tasso di compressione, tasso di bit ultra-basso. * LED IR integrato e la distanza massima 30 m * SMART H.264 +/H.265 +, codifica flessibile * DWDR, 3D NR, BLC * Rilevamento di anomalie * Wi-Fi 2.4 G a doppia antenna fino a 150 m * Supporta la scheda Micro SD max.256 G -

* **MICROFONO E ALTOPARLANTI INTEGRATI** * Alimentatore 12 VDC * IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA 134 - PFA 152-E

* **DIMENSIONI:** 180mm x 83.3mm x 114.8mm * **PESO:** 350.1 g



F4C-LED
€ 150,00



Bullet WI-FI 4 mpx **FULL COLOR** OTTICA 2,8mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440) @ 25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * Luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Rilevamento anomalie connessione Wi-Fi 2.4 G .Supporta max.256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**, Alimentazione 12 VDC * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

* **DIMENSIONI:** 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm * **PESO:** 254,5 g



F4C-PV
€ 180,00



Bullet WI-FI 4 mpx **A DETERRENZA ATTIVA** OTTICA 2,8mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440) @ 25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * Luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * connessione Wi-Fi 2.4 G Supporta max.256 G Micro SD card; **MICROFONO E ALTOPARLANTE INTEGRATI**, (bidirezionale) Alimentazione 12 VDC incluso * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

* **DIMENSIONI:** 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm * **PESO:** 254,5 g

DOME WI-FI 4MPX



**IPC-
HDBW1430DE-SW**
€ 220,00



DOME WI-FI da 4 MP, OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione, Uscite max. 4 MP (2560 x 1440) a 20 fps e max. supporta 3 MP (2304 x 1296) a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 m in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10. * Alimentatore incluso, **Da esterno**

* **DIMENSIONI:** Ø110.7 mm x 88.7 mm * **PESO:** Kg 0,414

ACCESSORI: PFA136 - PFB203W - PFA 152-E



**IPC-
HDW1430DT-STW**
€ 205,00



DOME WI-FI da 4MP, OTTICA fissa 2,8mm, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080) 25/30 fps, Codec H.265, bitrate ultra-basso, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, watermarking digitale, Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, audio rilevamento, nessuna scheda SD, scheda SD completa, errore della scheda SD, rete disconnessione, conflitto IP, accesso illegale, due antenne integrate 2.4G Wi-Fi fino a 120 m in uno spazio aperto, Supporta max.256 G Micro SD card. **AUDIO BIDIREZIONALE**, Alimentazione 12 VDC, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFB205W - PFA152-E

* **DIMENSIONI:** Ø109.9 mm x 102.2 mm * **PESO:** 352g



**IPC-
T4A-LED**
€ 190,00



DOME WI-FI 4 mpx **FULL COLOR** OTTICA 3,6mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440) @ 25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * Luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Rilevamento anomalie connessione Wi-Fi 2.4 G .Supporta max.256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**, Alimentazione 12 VDC * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFA130-E - PFB203W

* **DIMENSIONI:** Ø109.9 mm x 102.2 mm * **PESO:** 353 g



**IPC-
T4A-PV**
NON DISPONIBILE



DOME WI-FI 4 mpx **A DETERRENZA ATTIVA** OTTICA 3,6mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440) @ 25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * Luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * connessione Wi-Fi 2.4 G Supporta max.256 G Micro SD card; **MICROFONO E ALTOPARLANTE INTEGRATI**, (bidirezionale) Alimentazione 12 VDC incluso * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFA130-E - PFB203W

* **DIMENSIONI:** Ø109.9 mm x 102.2 mm * **PESO:** 353 g

IMOU CAMERE WI-FI 2 MP DA INTERNO/ESTERNO

imou



IMOU
IPC-S22FP
€ 260,00



PTZ da esterno in FHD 1080p Full Color, dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto, IP66, Human Detection, PIR Detection per evitare falsi allarmi, visione notturna Full Color, Audio bidirezionale: microfono e altoparlante integrato, Compressione H.265, Wi-fi 2.4Ghz, Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud, GDPR Compliance.
*DIMENSIONI: 138.4 × 121.7× 257.5mm PESO: 560 g

IMOU CAMERE WI-FI DA INTERNO 4MP

imou



IMOU
IPC-TA42P-D
€ 124,00



Mini PT 4 mp da interno, ottica fissa da 3,6mm e 2,9 CMOS. Compressione H264, illuminatore IR 10m, Zoom digitale 8x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale**: Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), 355°Pan & -5~80°Tilt, DC 5V 2Ah.
*DIMENSIONI: 106.1 × 77.4× 77.4mm PESO: 244 g

BODY CAMERA



DH-MPT221
€ 1.558,00



Body camera 2 mpx, Android 9.0. · CPU ad alte prestazioni a 8 core da 1,8 GHz, Schermo touch screen da 2,0», Supporta la registrazione 1080p@30 fps, la risoluzione dell'immagine fino a 34 MP (7808 × 4400), Codifica ad alta compressione H.265/H.264, Supporto rete cellulare 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/GLONASS, La luce IR può essere attivata manualmente o automaticamente, Pre-registrazione e post-registrazione fino a 60 s, 16 GB di memoria interna e supporta l'archiviazione esterna della scheda TF che può essere espanso fino a 256 GB, Tecnologia EIS, Un click per registrare video/audio/allarme/PTT, Supporta IP68, test di caduta da 2 metri.
*DIMENSIONI: 90.1 mm × 59.2 mm × 34.2 mm *PESO: 183 g (batteria inclusa)

JUNCTION BOX Water proof IP66



SE-PFA121
€ 46,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-
PROTEZIONE: IP66
DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA122
€ 46,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 –
DIMENSIONI: 134x33.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA130-E
NON DISPONIBILE



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 –
DIMENSIONI: 124x41mm
PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA134
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 –
DIMENSIONI: 90x36,1mm –
PESO: kg 0.24
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA131
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 138x42mm –
PESO: kg 0.38
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13F
€ 64,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO
DIMENSIONI: ø160mm x 41,5mm
PESO: Kg 0,87
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13G
€ 28,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO
DIMENSIONI: 11.6 mm x 36.0 mm
PESO: Kg 0,33
CARICO: 2 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA5300R
€ 50,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO
DIMENSIONI: 187.0 mm x 164.0 mm x 72.0 mm
PESO: Kg 0,39
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

JUNCTION BOX Water proof



SE-PFA132
€ 40,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 155x155x39mm
PESO: kg 0.47
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA135
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 90x34,1mm –
PESO: kg 0.16
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA136
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 110x33,5mm –
PESO: kg 0.18
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA137
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 122x34,2mm –
PESO: kg 0.24
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA138
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161x38mm –
PESO: kg 0.45
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA139
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 108x28,5mm –
PESO: kg 0.16
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA12A
€ 10,00



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA
MATERIALE: IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
DIMENSIONI: 210,9x97,5x35mm
PESO: kg 0.10
CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13A-E
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 96,8x37,2mm –
PESO: kg 0.17
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13C
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 123x37,2 mm
PESO: kg 0.22
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA132-E
€ 49,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO
DIMENSIONI: ϕ 156mmx39.8mm
PESO: 0.48kg
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO



SE-PFA100
€ 20,00



ADATTATORE
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 150,8x37mm
PESO: kg 0.21
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA101
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø159mmx35mm (Ø6.26"x1.38")
PESO: Kg 0,24
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA102
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø169mmx37mm
PESO: Kg 0,25
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA103
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø133mmx37mm (Ø5.23"x1.46")
PESO: Kg 0,23
CARICO: Kg 0,13
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



SE-PFA106
€ 25,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø134.1mmx83.5mm
PESO: 0.29kg
CARICO: Kg 1
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W – PFB220C



SE-PFA107
€ 25,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø134.1mmx83.5mm
PESO: 0.29kg
CARICO: Kg 1
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W – PFB220C



SE-PFA108
€ 24,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø140mmx39.5mm
PESO: 0,23Kg
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C – PFB303W - PFA111

JUNCTION BOX Water proof



SE-PFA120
€ 48,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x37 mm
PESO: kg 0.53
CARICO: 7Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA140
€ 300,00



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF
MATERIALE: IN ALUMINUM/SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 297x248x106 mm
PESO: kg 3,2
CARICO: Kg 8
TEMPERATURA -40°C - +60°C
UMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



SE-PFB203W
€ 32,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.57
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB204W
€ 32,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB205W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 2.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB205W-E
€ 38,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161.6 mm x 125.6 mm x 76.0 mm
PESO: 0.49 kg
CARICO: Kg 2,0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB210W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 229,7x168,7x113,2mm
PESO: kg 0.93
CARICO: Kg 3,0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB302S
€ 78,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 134x133,5x187,5mm
PESO: kg 7
CARICO: Kg 4
PROTEZIONE IP66
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB303W
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x255mm
PESO: kg 0.66
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB305W
€ 46,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 200x160x115mm
PESO: kg 0.87
CARICO: Kg 5.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB211W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm
PESO: kg 0,97
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C to +60°C
UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB110W
€ 18,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: ϕ 95mmx194.2mm
PESO: 0,18Kg
CARICO: 1 Kg
TEMPERATURA -40°C to +60°C
UMIDITA' 0~90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



SE-PFA152-E
€ 34,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 125,6x114x20
DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90% RH
PESO: Kg 0,27
CARICO: Kg 3



SE-PFA150
€ 76,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 130,4x170x45mm
DIAMETRO: Ø80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90%RH
PESO: Kg 1.1
CARICO: Kg 10



SE-PFA151
€ 80,00



STAFFA DA ANGOLO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 243x170x138mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90%RH
PESO: Kg 1.7
CARICO: Kg 10



SE-PFA156
€ 42,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 140.0 mm × 130.4 mm × 45.0 mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <40°C+60°C
PESO: 0.27 kg
CARICO: 5 Kg



SE-PFA157
€ 45,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 140.0 mm × 130.4 mm × 45.0 mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <40°C+60°C
PESO: 0.27 kg
CARICO: 5 Kg

ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



SE-PFB220C
€ 92,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO BIANCO
DIMENSIONI: Ø128.8mmx767.0mm
PESO: 0,9 Kg
CARICO: 2Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB300C
€ 42,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
DIMENSIONI: 136,6x235,5mm
PESO: kg 0.78
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA111
€ 16,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x49mm
PESO: kg 0.25
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

TASTIERE PER SPEED DOME

NKB
€ 990,00

dahua
TECHNOLOGY



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA
Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di
rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control
Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi -
*DIMENSIONI: 320x190x50mm - alimentatore incluso

NKB 1000
€ 640,00

dahua
TECHNOLOGY



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E
HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network,
Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata
utente Procedura operativa - joystick 3 assi -
*DIMENSIONI: 330x160x37mm - alimentatore incluso

SD230
€ 200,00



Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P
/ Samsung / AD / panasonic
*DIMENSIONI: 205x168x48mm Alimentatore incluso

KB 1048S
€ 200,00



Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P
*DIMENSIONI: 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

SWITCH 10/100

F0420FBL-C € 115,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps

DC 52V 2.3A max distanza 250mt (ALIMENTATORE INTERNO)

***DIMENSIONI:** 200mm*120mm*44mm(L*W*H)

F0820FBL € 132,00



SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps

DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt

***DIMENSIONI:** 198*74*29mm

F1621GBL-C € 380,00



SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 16+2+ 1 2*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT) 1*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)

DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)

***DIMENSIONI:** 270mm x 180mm x 44mm(L x W x H)

SWITCH 100/1000

G0411GB € 208,00



SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 120*200*40mm

G0821GB-C € 292,00



SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 270*180*45mm

G0822GB € 327,00



SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 270*180*45mm

G1620GB € 380,00



SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 16+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps

DC 52V 4,8A 250W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 270mmx180mmx44mm(LxWxH)

G2422GB € 840,00



SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps

DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 440*285*45mm **RACK**

SWITCH

PFS3006-4ET-36
€ 128,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
*DIMENSIONI: 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm *PESO: Kg 0,56

PFS3006-4ET-60-V2
€ 145,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta watchdog PoE.
*DIMENSIONI: 130 mm × 85 mm × 26 mm *PESO: 0.3 kg

PFS3106-4ET-60
€ 189,00



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 4*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G Velocità di inoltro 4.4,17 Mpps Capacità di Memoria 1Mb Umidità 10%-90% Temperature di lavoro -30°C-65°C PESO: 480g

PFS3110-8ET-96
€ 280,00



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 8*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G Velocità di inoltro 4.17 Mpps Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W Umidità 10%-90% Temperature di lavoro -30°C-65°C PESO: 540g
*DIMENSIONI: 150x100x42mm

PFS3010-8ET-96
€ 240,00



SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE *7 porte: × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) * 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe * 2 porte: × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) * 48 V - 57 V DC * DISTANZA MASSIMA 250m * alimentazione Poe 96W * Switch power 53V * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
*DIMENSIONI: 190 mm × 100 mm × 30 mm *PESO: 0,50 KG

S4100-8ET2GT-96-C
€ 268,00



SWITCH 8 PORTE POE + 2 porte Uplink * 1-8 porte: 8x RJ-45 10/100Mbps * Uplink1-2: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps * alimentazione 53VDC, 1,81° *PoE watchdog, Alimentazione a lunga distanza 250 m * Velocità di inoltro 4.17 Mpps * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m *
*DIMENSIONI: 190 mm × 100 mm × 30 mm *PESO: 0,5 KG

PFS3220-16GT-240-V2
€ 900,00



SWITCH INDUSTRIALE 16 PORTE POE, 10 / 100 / 1000 Mbps su tutte le porte 16 Porte PoE (16 PoE + 2 Porte SFP + 2 Porte Ethernet per Uplink) Potenza totale massima 240W Trasmissioni PoE MAC Table size: 8K, Standard supportati: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Intelligent PoE, Protocolli Supportati: PoE/Hi-PoE, Ricerca e aggiornamenti via ConfigTool, Supporta gestione web, Alta protezione contro i fulmini, massima temperatura -10to55°C
*DIMENSIONI: 440 mm × 300 mm × 44 mm

PFS3226-24ET-240
NON DISPONIBILE



24 Porte POE (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) - Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionabile - Protezione contro fulmini fino a 4KV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.
*DIMENSIONI: 440 mm × 300 mm × 44 mm

PoE2.0

SWITCH



CS4006-4ET-60
NON DISPONIBILE



Switch desktop gestito su cloud a 6 porte con 4 porte PoE
Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) virtual Lan (VLAN)
DC 54V 1.22 A Porta 1 ≤ 90 W, Porte 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W, max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 130 mm x 90 mm x 26 mm ***PESO:** 0.28 kg



CS4010-8ET-110
NON DISPONIBILE



Switch desktop gestito su cloud a 10 porte con 8 porte PoE
Porte 1-4: 4 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porte 5-6: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)- virtual Lan (VLAN)
DC 53V 1.226 A Porta 1 ≤ 60 W, Porte 2-4 ≤ 30 W, totale ≤ 60 W max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 190 mm x 106 mm x 30 mm ***PESO:** 0.5 kg



CS4218-16ET-190
€ 568,00



Switch desktop gestito su cloud a 18 porte con 16 porte PoE
Porte 1-16: 16 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porte 17-18: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo);
Porte 17-18: 2 x SFP 1000 Mbps (combo)- virtual Lan (VLAN)
100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porte 1-2 ≤ 90 W, Porte 3-16 ≤ 30 W, totale ≤ 190 W
max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 440 mm x 220 mm x 44 mm ***PESO:** 2.29 kg



CS4226-24ET-240
€ 655,00



Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE
Port 1-24: 24 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo);
Port 25-26: 2 x SFP 1000 Mbps (combo)- virtual Lan (VLAN)
100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porte 1-2 ≤ 90 W, Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 240 W
max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 440 mm x 220 mm x 44 mm ***PESO:** 2.47 kg



CS4226-24ET-375
€ 810,00



Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE
Port 1-24: 24 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo);
Port 25-26: 2 x SFP 1000 Mbps (combo)- virtual Lan (VLAN)
100-240 VDC, 47-63 Hz, max 7 A Porte 1-2 ≤ 90 W, Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 375 W
max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 440 mm x 220 mm x 44 mm ***PESO:** 2.47 kg



S4220-16GT-240
€ 918,00



Switch di rete Dahua Layer 2 Managed/Gestito - S4220-16GT-240
20 porte: 16 Porte LAN PoE (10/100/1000M) + 2 porte LAN (No PoE 10/100/1000M) + 2 porte SFP ottiche 1000Mbps
Capacità di switching 56Gbps - Packet Buffer Size 4.1Mbits - MAC Table Size 8K - Protezione dai fulmini fino a 4kV
Supporta PoE / PoE+ e Hi-PoE (PoE++) Red Port 90W / **Trasmissioni PoE a lunga distanza fino a 250m.**
***DIMENSIONI:** 440 mm x 220 mm x 44 mm ***PESO:** 2,37Kg



S4228-24GT-360
€ 1.220,00



Switch di rete Dahua Managed/Gestito - S4228-24GT-360
28 porte: 24 Porte LAN PoE (10/100/1000) + 2 porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s + 2 x SFP 1000 Mbps
Capacità di switching 41.664Gbps - Packet Buffer Size 4.1Mbits - MAC Table Size 8K - Protezione dai fulmini fino a 4kV
Supporta PoE e Hi-PoE (PoE++) **Red Port 90W / Trasmissioni PoE a lunga distanza fino a 250m.**
***DIMENSIONI:** 440 mm x 300 mm x 44 mm ***PESO:** 3,4Kg

EXTENDER POE 10/100



SE-AT13F
€ 31,20

Estensore Poe - Permette di ampliare la distanza di alimentazione Poe
EXTENDER 4 PORTE POE 10/100Mbps

Input Port 1 *RJ 45 10/100Mbps, 3* POE port 10/100Mbps
potenza in ingresso 30W, singola porta di uscita 30W
max distanza ≤100M, Ingresso 10/100Mbps, uscita 100/100Mbps.