

Listino **Accessori**

Catalistino v.03/2025

www.systemelectronics.it

La nostra azienda

La nostra mission è fornire **soluzioni innovative e affidabili** nel settore della sicurezza, semplificando il lavoro dei professionisti e migliorando la qualità della vita di chi sceglie **System Electronic's**. Con un approccio orientato al cliente, offriamo tecnologie all'avanguardia per **garantire tranquillità e protezione, sempre**.

Scopri come le nostre soluzioni possano trasformare il modo in cui gestisci la sicurezza, **migliorando il futuro della tua organizzazione**.

30+

Da oltre trent'anni forniamo **soluzioni di sicurezza** avanzate.

10+

Categorie di Accessori disponibili nel nostro listino.

Indice

Batterie al piombo 6 V	PAG. 4
Batterie al piombo 12 V	PAG. 5
Piattina Rossonera	PAG. 6
Cavo Allarme CCA	PAG. 7
Cavo Allarme Rame	PAG. 8
Cavi Coassiali	PAG. 9
Cavi SAT RG59	PAG. 9
Cavi LAN CAT5E	PAG. 10
Cavi LAN CAT6	PAG. 12
Extender HDMI	PAG. 15
Convertitori	PAG. 16
Protettori e Modulatori segnale	PAG. 17
Balun	PAG. 18
Alimentatori	PAG. 19
Connettori	PAG. 22
Cavetti di alimentazione	PAG. 24
Scatole di giunzione	PAG. 26
Staffe per Montaggio	PAG. 28
Piastre da soffitto	PAG. 30
Switch	PAG. 31
Gruppi di Continuità	PAG. 35

BATTERIE AL PIOMBO 6V



BAT3FM1.3 | € 11,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH**

DIMENSIONI: 97*24*52-58 mm
Una confezione contiene 10 pz



BAT3FM2.8 | € 13,40 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH**

DIMENSIONI: 66*33*100 mm
Una confezione contiene 10 pz



BAT3FM4.2 | € 15,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4.2AH**

DIMENSIONI: 70*47*101mm
Una confezione contiene 20 pz



BAT3FM12 | € 29,90 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH**

DIMENSIONI: 150*49*94
Una confezione contiene 10 pz

BATTERIE AL PIOMBO 12V



BAT6FM1.3 | NON DISPONIBILE **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1.3AH**

DIMENSIONI: 97*43*52-58 mm
Una confezione contiene 20pz



BAT6FM2.3 | € 19,90 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH**

DIMENSIONI: 179*35*61-67 mm
Una confezione contiene 20pz



BAT6FM4 | € 26,70 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH**

DIMENSIONI: 90*70*100-105 mm
Una confezione contiene 10pz



BAT6FM7.2 | € 29,60 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH**

DIMENSIONI: 151*65*95-100 mm
Una confezione contiene 10pz



BAT6FM12 | € 60,70 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH**

DIMENSIONI: 151*98*95-100 mm
Una confezione contiene 4pz



BAT6FM18 | € 80,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH**

DIMENSIONI: 181*77*167 mm
Una confezione contiene 2pz



BAT6FM24 | € 140,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH**

DIMENSIONI: 175*166*125 mm
Una confezione contiene 2pz



BAT6FM40 | € 230,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH**

DIMENSIONI: 197*165*170 mm
Una confezione contiene 1pz

PIATTINA ROSSONERA



RVB 2X0.5mm CCA | € 24,60 **PIATTINA ROSSONERA**

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



RVB 2X0.75mm CCA | € 31,20 **PIATTINA ROSSONERA**

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



RVB 2X1.0mm CCA | € 39,60 **PIATTINA ROSSONERA**

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



RVB 2X1.5mm CCA | € 49,00 **PIATTINA ROSSONERA**


2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



RVB 2X2.5mm CCA | € 66,00 **PIATTINA ROSSONERA**


2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)

CAVO ALLARME CCA




2X0.22 CCA | € 25,50

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,22mm CCA
BOX: PZ 6




8X0.22 CCA | € 52,70

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 8x0,22mm CCA
BOX: PZ 6




2X0.50+2X0.22 CCA | € 49,60

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+2x0,22 CCA
BOX: PZ 6



2X0.50+4X0.22 CCA | € 59,90

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+4x0,22 CCA
BOX: PZ 6




2X0.50+8X0.22 CCA | € 82,30

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,50+8x0,22mm CCA
BOX: PZ 4




CAVO ALLARME RAME




2X0.22 RAME | € 37,20

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,22mm RAME PURO 100%
BOX: PZ 16




4X0.22 RAME | € 55,20

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 8x0,22mm RAME PURO 100%
BOX: PZ 8




2X0.50+2X0.22 RAME | € 93,20

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+2x0,22
RAME PURO 100%
BOX: PZ 8



2X0.50+4X0.22 RAME | € 109,80

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+4x0,22
RAME PURO 100%
BOX: PZ 8



2X0.50+6X0.22 RAME | € 128,00

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,50+8x0,22mm
RAME PURO 100%
BOX: PZ 6



CAVI COASSIALI



CAVO MINI COASSIALE MF | € 39,80

Matassa cavo mini coassiale cable A - cctv 7 x 0.12mm CCA - matassa 100mt. MULTIFILARE
DISPONIBILE PVC BLU (BOX: PZ 10)
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 16)



CAVO MINI COASSIALE PR | € 49,00

Matassa cavo mini coassiale 0.5BC+PE1.7mm+48*.012mm CCA. matassa 100m POLO RIGIDO (BOX: PZ 12)



CAVO COAX+2X0.50 MF | € 110,00

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm+CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m - matassa 100m MULTIFILARE copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 3)



CAVO COAX+2X0.50 PR | € 110,00

Matassa cavo mini coassiale 0,81mm RAME+CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m N/R matassa 100m POLO RIGIDO copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 6)



CAVO COAX+2X0.75 MF | € 130,00

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm+CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m - matassa 100m MULTIFILARE copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 3)



CAVO COAX+2X0.75 PR | € 130,00

Matassa cavo mini coassiale 0,81mm RAME+CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m N/R matassa 100m POLO RIGIDO copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 5)

CAVI SAT RG59



CAVO SAT CCA | € 53,00

Matassa cavo coassiale SAT. 0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ CCA
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M



CAVO SAT RAME | € 64,00

Matassa cavo coassiale SAT. 0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ RAME
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 6)





UTP CAT5E INDOOR CCA 100m | € 32,40

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.MATASSA da m 100 (CONFEZIONE PZ 6) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR CCA 305m | NON DISPONIBILE

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR RAME 100m | € 92,40

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm RAME PURO , OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE RAME PURO 100%MATASSA m 100 (CONFEZIONE PZ 6) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR RAME 305m | € 268,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm RAME PURO, OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE RAME PURO 100%MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E OUTDOOR CCA 305m | € 97,50

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm CCA (21% RAME),Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura ,155Mbps ATM , ISDN. Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P. MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E OUTDOOR CCA BURIED | € 106,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno INTERRATO 4 coppie x 0,51mm CCA. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E OUTDOOR RAME 305m | € 298,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm RAME PURO,Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP.Codicicolore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco,marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T;10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring,Cablaggio della struttura,155MbpsATM,ISDN.Rivestimentoesterno:PVC.UTP 24AWG/4P. MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: NERO



CAVI LAN UTP CAT5E LSZH



LSZH UTP CAT5E INDOOR RAME 100m | € 110,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER, OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca001M ~
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100%MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO : BIANCO



LSZH UTP CAT5E INDOOR RAME 305m | € 327,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER, OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca001M ~
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100%MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO



CAVI LAN FTP CAT5E



FTP CAT5E INDOOR CCA 305m | € 135,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER INTERNO – PVC COLORE GRIGIO, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco,marrone/bianco. Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. -Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilitàCMX-CM-CMR
MATASSA da m 305(CONFEZIONE PZ 2)



FTP CAT5E OUTDOOR CCA 305m | € 145,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco,verde/bianco,marrone/bianco.Cavoschermato.rivestimento PE+PVC Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000- Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



FTP CAT5E OUTDOOR RAME 305m | € 360,00

Matassa cavo rete FTP CAT5 4coppie x 0.48mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6,2 ± 0,2mm PVC +PE
RAME PURO 100%
MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)COLORE ESTERNO : NERO



S/FTP CAT5E OUTDOOR CCA | € 170,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 24AWG 0.5mm – CCA- adatto per l'inserimento nei plug CAT.5 - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA – DOPPIA SCHERMATURA
Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. - Codici colore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PE/PVC. Colore:nero. - Supporta gigabit 10/100/1000.
MATASSA 305 - Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



UTP CAT6 INDOOR CCA 100m | € 36,60

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%-per interno 0,56mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT6 INDOOR CCA 305m | € 108,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%-per interno 0,5mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco.-Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT6 INDOOR RAME 100m | € 122,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

RAME PURO 100%MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT6 INDOOR RAME 305m | € 340,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

RAME PURO 100%MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT6 OUTDOOR RAME 305m | € 360,00

Matassa cavo di rete UTP CAT6 per esterno 4 coppie x 0,53mm solid COPPER 0,95mm PE, RIVESTIMENTO ESTERNO LDPE+PVC doppia guaina OD6,5mm.

RAME PURO 100%MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO





FTP CAT6 INDOOR CCA 305m | € 138,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER INTERNO
Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. Codici colore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC Supporta gigabit 10/100/1000.Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR.
MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: BIANCO



FTP CAT6 OUTDOOR CCA 305m | € 166,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.53mm CCA- adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA.Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP.Codice colore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PE/PVC. Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMR.
MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



FTP CAT6 OUTDOOR RAME 305m | € 372,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna,. linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6.4 ± 0,2mm PVC +PE, PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA RAME PURO 100%MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: NERO



FTP CAT6 OUTDOOR BURIED RAME 305m | € 384,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 per esterno 4 coppie 0x0,53mm 23AWG INTERRATO, Diametro di isolamento 0.92 ± 0.01mm, Cablaggio orizzontale ad alta velocità, 100 Mbps TPDDI , 1000 Base T , 622 Mbps ATM , IEEE802.3/IEEE802.5 , 10 Base-T , 100 Base-T4, 1000 Base-X , 100 Base-VG , Gigabit Ethernet, Rivestimento esterno : doppia guaina in LDPE+PVC.
RAME PURO 100%MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: NERO



LSZH FTP CAT6 OUTDOOR ARMATO RAME 500m | € 1490,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 per esterno 4 coppie 0x0,53mm 23AWG ARMATO, Diametro di isolamento 0.92 ± 0.01mm, protezione armata anti-ratto in metallo, Cablaggio orizzontale ad alta velocità, 100 Mbps TPDDI , 1000 Base T , 622 Mbps ATM , IEEE802.3/IEEE802.5 , 10 Base-T , 100 Base-T4, 1000 Base-X , 100 Base-VG , Gigabit Ethernet, doppia guaina in LDPE+PVC.
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
RAME PURO 100%MATASSA da 500m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: NERO



CAVI LAN UTP CAT6 LSZH



LSZH UTP CAT6 INDOOR RAME 100m | € 135,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100% MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO: BIANCO



LSZH UTP CAT6 INDOOR RAME 305m | € 396,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.
LSZH (LowSmoke Zero Halogen) RAME PURO 100% MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO



CAVI LAN S/FTP CAT6



S/FTP CAT6 OUTDOOR CCA 305m | € 190,00

Matassa cavo di rete per esterno doppia schermatura SFTP CAT6, 4 coppie x 0.5mm Solid CCA, 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA 0.4mm CCA, treccia 64x0.12mm OD: 6.4±0.2mm PVC+PE.
MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



S/FTP CAT6 RAME 305m | € 440,00

Matassa cavo rete doppia schermatura CAT6 (multifilare) COPPER 4x2x0.565mm Bare Copper- Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato.
Rivestimento esterno: PVC 6.8mm. RAME PURO 100% MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: BLU





SE-372W | € 168,00

EXTENDER HDMI da parete, fino a 50m con singolo cavo di reteSupporta 1080P ad alta definizioneCompatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Supporta telecomando a infrarossi - Power Supply: 110-240V AV
Funzione Plug e Play*DIMENSIONI: :86(W) x 86(D) x 37(H)mm 2pz



SE-372S MINI | € 120,00

Mini EXTENDER HDMI fino a 50m con singolo cavo di reteSupporta 1080P ad alta definizioneCompatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Funzione Plug e Play - cavetto di alimentazione usb 5V incluso



SE-372/60 | € 140,00

HDMI EXTENDER fino a 50m KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video HDMI su singolo cavo CAT6, con IR



SE-372/60 LOOP | € 154,00

HDMI EXTENDER fino a 60m -KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video HDMI su singolo cavo CAT6/6A/7, con IR, con uscita LOOP



SE-373 HDMI EXT | € 290,00

EXTENDER HDMI fino a 120mTrasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT5e / CAT6 -Risoluzione 1080p FULL HD -Estensione anche attraverso Router o LAN -Alimentatori 5V inclusiSE-373R
RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 145,00



SE-373 KVM | € 380,00

EXTENDER HDMI fino a 120m tramite un singolo cavo di reteSupporta fino a 1080p@60Hz Indicatori LED, riconoscimento dello stato di alimentazione e connessione Supporta la funzione USB, e il telecomando piu' adatto. Supporta Ethernet standard 802.3 Ethernet 10/100/1000MbpsCavi di rete conformi STP E UTP CAT5 /5E/6Design della custodia in lega di alluminio, stabile e resistente



SE-565 | € 280,00

EXTENDER HDMI 4K 70m. Supporta 4K 60Hz (4:4:4/4:4:2) e larghezza di banda 18Gbps, 70m distanza di trasmissione quando si utilizza CAT6/6A/7, 50m distanza di trasmissione quando si utilizza CAT5E, Supporto HDMI 2.0 e compatibile con HDCP 2.2, Supporto audio HDR e Dolby, Il ricevitore ha un'uscita audio separata da 3,5 mm, Il trasmettitore supporta un loop HDMI.



SE-683 HDMI 4K | € 386,00

EXTENDER HDMI 4K 120mSupporta risoluzione fino a 4Kx2K a 30HzTrasmette il segnale HDMI su singolo cavo CAT5/5e/6 Si estende fino a 120m a 4Kx2K a 30Hz Compatibile con la rete esistente, non influisce su InternetSupporta segnali IR da 20KHz compatibile con HDMI 1.4 e HDCP 1.4SE-683R RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 193,00



SE-380P | € 1152,00

Trasmettitore e ricevitore HDMI su linea elettrica, consente di trasmettere segnali 1080p HDMI fino a 300 metri utilizzando un cavo di alimentazione di linea esistente, e il supporto un trasmettitore per il collegamento a più ricevitori, consegna simultanea di HD A/V fino a 4 RX -HDMI su linea elettrica con la tecnologia HDBIT -Video HD 1080P, tutta la trasmissione di copertura casa. Supporto un trasmettitore di connessioni simultanee 4 ricevitori. Non c'è bisogno ricablaggio, facile passare attraverso le pareti. Compatibile con 100 griglia ~ 240V AC Perfetto IR 360 ° Scansione automatica e di associazione, plug and play.Crittografia AES per garantire la sicurezza; uscita loop (funzione split 1X4)

DIMENSIONI: 195.4(W)x137.5(D) x30.8 (H)mm 2pz

EXTENDER HDMI



SE-VE01H-2 | € 208,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 70m) tramite il cavo CAT5-- Supporta alte risoluzione fino a 1920 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore

DIMENSIONI: 87mm x 67mm x 27mm



SE-VE01-2 | € 270,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 300m) tramite il cavo CAT5-- Supporta risoluzione fino a 1600 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore

DIMENSIONI: 87mm x 67mm x 27mm

EXTENDER HDMI



SY-BALUN/ISOLAT | € 10,00

Video Balun passivo con Isolatore di protezione contro le sovratensioni Supporta telecamere HD-CVI /AHD/TVI e analogiche CVBS



CAVO HDMI | € 15,00

Cavi audio/video HDMI 4K5mt -connettore HDMI 19 pin Tipo A - maschio



USB EXTENDER | € 56,00

Ripetitore di segnali (extender) USB per estendere la connessione USB fino a 45 metri di distanza tramite cavo di rete Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), al posto dei 5 metri che normalmente supporta la connessione USB come prolunga passiva. Supporta tutte le periferiche USB compatibili come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Non necessita di alimentazione esterna. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo di rete RJ45 non incluso.



ST-07 | € 18,00

Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V – Consumo 10mA.Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm
Area di monitoraggio :30m2-50m2Connettore RCA,CC e cavo di alimentazione



SE-PFM820 | € 36,00

Telecomando prt convertire la tecnologia ahd/cvi/tvi/cvbsPer telecamere Dahua



DHI-ARB1606 | € 70,00

Box espansione allarmi con porta RS485 per 16 ingressi e 6 uscite allarme aggiuntive,connettibili fino a 4 dispositivi in cascata, DIP switch 2-bit, alimentazione 12 Vdc <0.2

CONVERTITORI



SE-7503-BNC/VGA | € 106,00

Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore - Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA - Menu grafico - Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione - Alimentatore 5V incluso.



HDMI/AV | € 48,00

Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc - Risoluzione TV standard 480i e 576i - Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR - Cavetto di alimentazione USB 5V incluso



SY-PC/HD+A | € 37,00

Convertitore VGA a HDMI con Audio



SY-HD/AV+A | € 37,00

Convertitore HDMI a VGA con Audio



SEA-902B | € 74,40

Converte il segnale su cavo coassiale da collegamento telecamera a converter con cavo lan; Si possono utilizzare fino a un max di n.6 RX
Distanza di trasmissione: 2KM
Velocità di trasmissione fisico: 500Mbps
Alimentazione: DC12V

EXTENDER HDMI



SE-312P | € 108,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
Alimentatore 5V incluso



SE-314P | € 220,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
Alimentatore 5V incluso



SE-501A | € 104,00

SWITCH HDMI 5x1 FULL HD 1.3 1.4 3D 1080 FULL HD AUDIO VIDEO-
Consente di vedere su 1 TV 5 sorgenti ingressi HDMI gestibili dal telecomando

PROTETTORI E MODULATORI SEGNALE



SY-3210C | € 18,50,00

Protezione coassiale a prova di fulmini
Applicazione a sorveglianza di apparecchiature a cavo coassiale segnale di protezione a prova di fulmini



SY-3221 | € 38,00

Alimentatore + protezione per i parafulmini di rete (Voltage 12V ~ 24V)
Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alla protezione contro i fulmini di segnale delle apparecchiature di segnalazione IP / di rete, (rete 100M)



SY-3222 | € 38,00

Alimentatore + protezione per la protezione contro il fulmine del segnale di rete (Voltage 220V)
Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alle apparecchiature di segnalazione IP / segnale di rete protezione da fulmini (rete 100M)



SEA-40B | € 38,40

Modulo di potenza a protezione da scariche elettrostatiche derivanti da fulmini, su linea monofase.
Tensione di funzionamento: 220V-380V
Nominale 20KA, la massima portata 40KA corrente



SEA-HD702V | € 90,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni
Tensione di alimentazione: DC12V
Distanza di trasmissione: 400mt
Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P)



SEA-102T/R | € 120,80

Convertitore che permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V
Distanza di trasmissione: 400mt
DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm
Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)



SEA-HD501 | € 46,00

Convertitore che permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V
Distanza di trasmissione: 400mt
DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm
Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)

PROTETTORI E MODULATORI SEGNALE



SY-3210C | € 18,50

Protezione coassiale a prova di fulmini
Applicazione a sorveglianza di apparecchiature a cavo coassiale segnale di protezione a prova di fulmini



SY-3221 | € 38,00

Alimentatore + protezione per i parafulmini di rete (Voltage 12V ~ 24V)
Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alla protezione contro i fulmini di segnale delle apparecchiature di segnalazione IP / di rete, (rete 100M)



SY-3222 | € 38,00

Alimentatore + protezione per la protezione contro il fulmine del segnale di rete (Voltage 220V)
Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alle apparecchiature di segnalazione IP / segnale di rete protezione da fulmini (rete 100M)



SEA-40B | € 38,40

Modulo di potenza a protezione da scariche elettrostatiche derivanti da fulmini, su linea monofase.
Tensione di funzionamento: 220V-380V
Nominale 20KA, la massima portata 40KA corrente



SEA-HD702V | € 90,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni
Tensione di alimentazione: DC12V
Distanza di trasmissione: 400mt
Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P)



SEA-102T/R | € 120,80

Convertitore che permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V
Distanza di trasmissione: 400mt
DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm
Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)



SEA-HD501 | € 46,00

Convertitore che permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V
Distanza di trasmissione: 400mt
DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm
Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)



TTP111HD | € 68,00

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 ,Per inviare segnaliHD-CVI, HD-TVI,AHD , 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M
DIMENSIONI: 15,5x47x16,8mm BLISTER DA 10PZ(5 COPPIE)



TTP111HDL | € 100,00

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 Per inviare segnaliHD-CVI, HD-TVI,AHD , 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M
DIMENSIONI: 15,5x47x16,8mm+ 10CM DI CAVOBLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)



T218C | € 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6DISTANZA 400MT 720 HDCVI -250MT 1080 HDCVI - 200MT4/5/8MP HDCVIDISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI- 200MT 4/5M HD-TVIDISTANZA 350MT 720/960 AHD - 200MT1080 AHD - 200MT4/5M AHD
DIMENSIONI: 36x19x 16mm



SEA-40B | € 38,40

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6DISTANZA 400MT 720 HDCVI -250MT 1080 HDCVI - 200MT4/5/8MP HDCVIDISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI- 200MT 4/5M HD-TVIDISTANZA 350MT 720/960 AHD - 200MT1080 AHD - 200MT4/5M AHD
DIMENSIONI: 36x19x 16mm



SEA-HD702V | € 90,00

VIDEO BALUN PASSIVI trasmettono insieme alimentazione e segnale video , Alimentazione con indicatore LED, tensione di ingresso e uscita 12V-48V , Chip di protezione contro i fulmini integrato , Grado di protezione contro i fulmini: tre livelli , Supporto:HD-CVI/AHD/TVI/CVB ,Distanza di trasmissione: 720P/960P/1080P≤300M 3MP/4MP/5MP≤200M

ALIMENTATORI CON MORSETTO



AT-AD-1201C | € 11,80

Alimentatore switching con morsetti
Input: AC90-265V 50Hz - Output: DC12V 1000mA
Size: 70 x 48 x 26mm



AT-AD-1202C | € 16,00

Alimentatore switching con morsetti
Input: AC100-240V 50Hz - Output: DC12V 2000mA
Size: 90 x 40 x 26mm

ALIMENTATORI



AT1215H | € 20,00

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W
Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua.
DIMENSIONI: 48(L) x 50(W) x 25(H)mm



SYC12-10ST | € 15,20

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1 A/12W
Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua.
DIMENSIONI: 50*25mmBIANCO cavetto 20cm



SYC12-15ST | € 18,40

Alimentatore 12VDC per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W
Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua.
DIMENSIONI: 59*28mmbianco cavetto 20cm



DH-PFM320D-015 | € 19,80

Alimentatore DC12V1.5A Supporto che funziona con l'indicatore luminoso -
Supporta il funzionamento a temperature comprese tra -30 °C ~ + 70 °C e
l'efficienza a pieno carico dell'alimentatore può essere fino al 100% a queste
temperature - Protezione accurata da sovracorrente e sovratensione.
DIMENSIONI: 77.3mmx51.9mmx30.0mm



AL-SEAH102B-24W12 | € 16,55

Alimentatore stabilizzato da 12V a 2000mA.



AL-SEAH108B-36W12 | € 25,00

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000Ma A SPINA



AT1200 | € 15,00

Mini alimentatore Switching compatto di grande potenza e qualità 1200mA-12V.
DIMENSIONI: 50x30x22(65) mm



AL-SEAH603-36W | € 32,00

Alimentatore 12V 3 Ampere.



AL-SEAH605-60W | € 38,00

Alimentatore 12V 5 Ampere.



DC24V1A | € 36,00

Input: AC100~240V,50/60Hz
Output: DC24V1A
Weight: 188g
Size:85*52.5*32.5mm.

ALIMENTATORI SWITCHING



SCP-35-12 | € 63,70

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell



SCP-50-12 | € 83,00

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell



SCP-75-12 | € 89,30

Alimentatore - Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica batteria - Meanwell



ST-P 12V3,2A | € 24,00

MINI Alimentatore
Switching 12V 3,2A Input: 110~240V; Output: 12V 3.2A
DIMENSIONI: 80x31x57mm



ST12V5A | € 60,00

Alimentatore Switching 12V 5A



ST12V10A | € 116,00

Alimentatore Switching 12V 10A



ST12V15A | € 144,00

Alimentatore Switching 12V 15A



ST-P 12V3,2 CB | € 40,00

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System



AL-SEAH605-60W | € 38,00

Trasformatore per strisce LED 24VDC 4,16a100 dimensione 130*98*40mm
Indicatore LED per l'accensione ,Protezioni: Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione
Raffreddamento per convezione dell'aria liberaTest di burn-in a pieno carico al 100%.Raffreddamento ad aria forzata senza ventola DC incorporata



DC24V1A | € 36,00

Trasformatore per strisce LED 24VDC 6,25A150W dimensione 160*98*42mm
Indicatore LED per l'accensione ,Protezioni: Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione
Raffreddamento per convezione dell'aria liberaTest di burn-in a pieno carico al 100%.Raffreddamento ad aria forzata senza ventola DC incorporata

CONNETTORI



BNC RG59 | € 0,80

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59



BNC RG174 | € 1,12

Connettore BNC a crimpare per cavo RG174.



SY-BNC/V | € 1,20

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



SY-B68-3 | € 4,40

Connettore BNC a compressione da 3mm (confezione da 50 pz)



SY-B68-5 | € 4,90

Connettore BNC a compressione da 5mm (confezione da 50 pz)



SY-DC/BNC | € 1,60

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



SY-DC/F | € 1,10

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto



SY-DC/M | € 1,10

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto



SY-BNC/T | € 1,50

Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio



SY-RCAM/BNCM | € 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC maschio.

CONNETTORI



SY-RCA/BNC | € 1,40

Adattatore da RCA femmina a BNC maschio



SY-RCAM/BNCF | € 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina



SY-BNC/BNC | € 1,20

Adattatore BNC maschio / BNC maschio



SY-BNCF/BNCF | € 1,20

Adattatore BNC femmina/ BNC femmina



PINZA B68 | € 28,00

Pinza crimpatrice per connettori a compressione BNC SY-B68.



SY-505 | € 12,00

Spellacavi multifunzione, ideale per spellare e tagliare tutti i tipi di cavi, dai coassiali a quelli LAN.

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE



ST-P102 | € 2,90

Cavetto di alimentazione 1 ingresso/2 uscite



ST-P14 | € 6,25

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina



ST-P18 | € 11,10

Cavetto di alimentazione 8 ingresso/1 uscite



CAVO/AL | € 2,00

Cavo di alimentazione DC lunghezza 2mt

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE



PLUG UTPCAT5E | € 60,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT5E, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG UTPCAT6 | € 68,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT6, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG FTPCAT5E | € 88,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT5E, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG FTPCAT6 | € 105,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT6, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE



PLUG-CR UTPCAT5E | € 75,00

Connettore modulare a crimpare per cavo di rete UTP CAT5E, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG-CR UTPCAT6 | € 80,00

Connettore modulare a crimpare per cavo di rete UTP CAT6, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG-CR FTPCAT5E | € 105,00

Connettore modulare a crimpare per cavo di rete schermato FTP CAT5E, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG-CR FTPCAT6 | € 110,00

Connettore modulare a crimpare per cavo di rete schermato FTP CAT6, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200



PINZA A CRIMPARE | € 34,00

Pinza a crimpare per connettore modulare a crimpare per cavo LAN.



SE-PFA121 | NON DISPONIBILE

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE - MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO -
PROTEZIONE: IP66 - DIMENSIONI: 134x133.5x56mm - PESO: kg 0.54 - CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C - Umidità: <90% RH



SE-PFA122 | € 46,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE - MATERIALE: IN ALLUMINIO
BIANCO - PROTEZIONE: IP66 - DIMENSIONI: 134x33.5x56mm - PESO: kg
0.54 - CARICO: Kg 3 - TEMPERATURA -40°C +60°C - Umidità: <90% RH



SE-PFA130-E | € 32,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE - MATERIALE: IN ALLUMINIO
BIANCO - PROTEZIONE: IP66 - DIMENSIONI: 124Zx41mm - PESO: kg 0.35 - CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C - Umidità: <90% RH



SE-PFA134 | € 24,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE - MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC -
BIANCO - PROTEZIONE: IP66 - DIMENSIONI: 90x36,1mm - PESO: kg
0.24 - CARICO: 1Kg - TEMPERATURA -40°C +60°C - Umidità: <90% RH



SE-PFA13F | € 64,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE - MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC -
BIANCO - DIMENSIONI: ø160mm x 41,5mm - PESO: Kg 0,87 - CARICO: 3
Kg - TEMPERATURA -40°C +60°C - Umidità: <90% RH



SE-PFA13G | € 28,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE - MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC -
BIANCO - DIMENSIONI: Ø111.6 mm x 36.0 mm - PESO: Kg 0,33 - CARICO: 2
Kg - TEMPERATURA -40°C +60°C - Umidità: <90% RH



SE-PFA5300R | € 50,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE - MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC -
BIANCO - DIMENSIONI: 187.0 mm x 164.0 mm x 72.0 mm - PESO: Kg 0,39 - CARICO: 3
Kg - TEMPERATURA -40°C +60°C - Umidità: <90% RH

SCATOLE DI GIUNZIONE



SE-PFA132-E | € 49,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: ALLUMINIO
BIANCODIMENSIONI: \varnothing 156mmx39.8mm PESO: 0.48kg CARICO: 3
Kg TEMPERATURA -40°C +60°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFA135 | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO -
BIANCODIMENSIONI: 90x34,1mm -PESO: kg 0.16 CARICO:1Kg TEMPERATURA
-40°C +60°C CUMIDITA': <90% RH



SE-PFA136 | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO -
BIANCODIMENSIONI: 110x33,5mm -PESO: kg 0.18 CARICO:1Kg TEMPERATURA
-40°C +60°C CUMIDITA': <90% RH



SE-PFA137 | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO -
BIANCODIMENSIONI: 122x34,2mm -PESO: kg 0.24 CARICO:1Kg TEMPERATURA
-40°C +60°C CUMIDITA': <90% RH



SE-PFA138 | € 34,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO -
BIANCODIMENSIONI: 161x38mm -PESO: kg 0.45 CARICO:3Kg TEMPERATURA
-40°C +60°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFA139 | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO -
BIANCODIMENSIONI: 108x28,5mm -PESO: kg 0.16 CARICO:1Kg TEMPERATURA
-40°C +60°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFA12A | € 10,00

BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA MATERIALE:IN PLASTICA
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCODIMENSIONI:
210,9x97,5x35mm PESO: kg 0.10 CARICO: Kg 0.300 TEMPERATURA -40°C
+60°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFA13A-E | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO -
BIANCODIMENSIONI: 96,8x37,2mm -PESO: kg 0.17 CARICO:1Kg TEMPERATURA
-40°C +60°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFA13C | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO -
BIANCODIMENSIONI: 123x37,2 mm PESO: kg 0.22 CARICO:3Kg TEMPERATURA
-40°C +60°C CUMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



SE-PFB110W | € 18,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: $\phi 95\text{mm} \times 194.2\text{mm}$ PESO: 0,18Kg CARICO: 1 Kg TEMPERATURA -40°C to +60°C CUMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB203W | € 32,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 160x122x76mm PESO: kg 0.57 CARICO: Kg 1.0 TEMPERATURA -40°C +60°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFB204W | € 32,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE - MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 110x33,5mm - PESO: kg 0.18 CARICO: 1Kg TEMPERATURA -40°C +60°C CUMIDITA': <90% RH



SE-PFB205W | € 33,60

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 160x122x76mm PESO: kg 0.49 CARICO: Kg 2.0 TEMPERATURA -40°C +60°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFB205W-E | € 38,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 161.6 mm x 125.6 mm x 76.0 mm PESO: 0.49 kg CARICO: Kg 2,0 TEMPERATURA -40°C +60°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFB210W | € 68,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 229,7x168,7x113,2mm PESO: kg 0.93 CARICO: Kg 3,0 TEMPERATURA -40°C +65°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFB211W | € 68,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm PESO: kg 0,97 CARICO: Kg 3 TEMPERATURA -40°C to +60°C CUMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB302S | € 78,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 134x133,5x187,5mm PESO: kg 7 CARICO: Kg 4 PROTEZIONE IP66 TEMPERATURA -40°C +65°C CUMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB303W | € 46,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 115x160x255mm PESO: kg 0.66 CARICO: Kg 7.0 TEMPERATURA -40°C +65°C CUMIDITA' <90%RH



SE-PFB305W | € 46,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 200x160x115mm PESO: kg 0.87 CARICO: Kg 5.0 TEMPERATURA -40°C +65°C CUMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



SE-PFA150 | € 76,00

STAFFA DA PALOMATERIALE: SECC BIANCODIMENSIONI:
130,4x170x45mmDIAMETRO: Φ 80-150mmTEMPERATURA:
<40°C+60°CUMIDITA':<90%RHPE SO: Kg 1.1CARICO: Kg 10



SE-PFA151 | € 80,00

STAFFA DA ANGOLOMATERIALE: SECC BIANCODIMENSIONI:
243x170x138mmTEMPERATURA:<40°C+60°CUMIDITA':<90%RHPE SO: Kg
1.7CARICO: Kg 10



SE-PFA152-E | € 34,00

STAFFA DA PALOMATERIALE: ALLUMINIODIMENSIONI:
125,6X114X20DIAMETRO: 80-150mmTEMPERATURA: <40°C+60°CUMIDITA':
<90% RHPE SO: Kg 0,27CARICO: Kg 3



SE-PFA156 | € 42,00

STAFFA DA PALOMATERIALE: ALLUMINIODIMENSIONI: 140.0 mm x 130.4 mm x
45.0 mmTEMPERATURA: <40°C+60°CUMIDITA': <40°C+60°CPE SO: 0.27
kgCARICO: 5 Kg



SE-PFA157 | € 45,00

STAFFA DA PALOMATERIALE: ALLUMINIODIMENSIONI: 140.0 mm x 130.4 mm
x 45.0 mmTEMPERATURA: <40°C+60°CUMIDITA': <40°C+60°CPE SO: 0.27
kgCARICO: 5 Kg



GL218A | € 39,00

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino
a 160 mm.

ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



SE-PFB220C | € 92,00

STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTOIN ALLUMINIO BIANCODIMENSIONI:
 Φ 128.8mmx767.0mmPE SO: 0,9 KgCARICO: 2KgTEMPERATURA -40°C
+60°CUMIDITA' <90%RH



SE-PFB300C | € 42,00

STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTOIN ALLUMINIO & PC - BIANCODIMENSIONI:
136,6x235,5mmPE SO: kg 0.78CARICO: Kg 7.0TEMPERATURA -40°C
+60°CUMIDITA' <90%RH



SE-PFA111 | € 16,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCODIMENSIONI: 60x49mmPE SO: kg
0.25CARICO: Kg 7.0TEMPERATURA -40°C +60°CUMIDITA' <90%RH

PIASTRE DA SOFFITTO



SE-PFA100 | € 20,00

ADATTATORE MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 150,8x37mm PESO: kg 0,21 CARICO: Kg 3,0 TEMPERATURA: -40°C +60°C CUMIDITA': <90%RH



SE-PFA101 | € 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: Φ 159mmx35mm (Φ 6.26"x1.38") PESO: Kg 0,24 CARICO: Kg 3,0 TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C CUMIDITA': <90%RH



SE-PFA102 | € 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: Φ 169mmx37mm PESO: Kg 0,25 CARICO: Kg 3,0 TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C CUMIDITA': <90%RH



SE-PFA103 | € 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: Φ 133mmx37mm (Φ 5.23"x1.46") PESO: Kg 0,23 CARICO: Kg 0,13 TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C CUMIDITA': <90%RH ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



SE-PFA106 | € 25,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: Φ 134.1mmx83.5mm PESO: 0.29kg CARICO: Kg 1 TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C CUMIDITA': <90%RH ADATTO AI MODELLI: PFB305W - PFB220C



SE-PFA107 | € 25,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: Φ 134.1mmx83.5mm PESO: 0.29kg CARICO: Kg 1 TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C CUMIDITA': <90%RH ADATTO AI MODELLI: PFB305W - PFB220C



SE-PFA108 | € 24,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: ϕ 140mmx39.5mm PESO: 0,23Kg CARICO: 3 Kg TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C CUMIDITA': <90%RH ADATTO AI MODELLI: PFB300C - PFB303W- PFA111

SCATOLE DI GIUNZIONE



SE-PFA120 | € 48,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE - MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 115x160x37 mm PESO: kg 0.53 CARICO: 7Kg TEMPERATURA: -40°C +60°C CUMIDITA': <90%RH



SE-PFA140 | € 300,00

SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF MATERIALE: IN ALUMINIO/SECC - BIANCO DIMENSIONI: 297x248x106 mm PESO: kg 3,2 CARICO: Kg 8 TEMPERATURA: -40°C - +60°C CUMIDITA': <90%RH

EXTENDER POE 10/100



SE-AT13F | € 31,20

Estensore Poe - Permette di ampliare la distanza di alimentazione PoeEXTENDER 4 PORTE POE 10/100Mbps
Input Port 1 *RJ 45 10/100Mbps, 3* POE port 10/100Mbps
potenza in ingresso 30W, singola porta di uscita 30Wmax distanza ≤100M,
Ingresso 10/100Mbps, uscita 100/100Mbps.

SWITCH POE 10/100



F0420FBL-C | € 115,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps
DC 52V 2.3A max distanza 250mt(ALIMENTATORE INTERNO)
DIMENSIONI: 200mm*120mm*44mm(L*W*H)



F0820FBL-C | € 132,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps
DC 52V 2.9A 150WIngresso alimentazione DC52V max distanza 250mt
DIMENSIONI: 198*74*29mm



F1621GBL-C | € 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 16+2+ 1 2*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT)
1*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)
DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)
*DIMENSIONI: 270mm x 180mm x 44mm(L x W x H)

SWITCH POE 10/100/1000



G0411GB | € 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps
- virtual Lan (VLAN)
DC 52V 1.5 A 78WIngresso alimentazione: AC110-240Wmax distanza 100mt
DIMENSIONI: 120*200*40mm



G0821GB-C | € 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual
Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120WIngresso alimentazione: AC 110-240Wmax distanza100mt
DIMENSIONI: 270*180*45mm



G0822GB | € 327,00

SWITCH 8 PORTE POE10/100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2*SFP 100/1000Mbps -
virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120WIngresso alimentazione: AC 110-240Wmax distanza 100mt
DIMENSIONI: 270*180*45mm



G1620GB | € 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 16+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps
DC 52V 4,8A 250Wmax distanza 100mt
DIMENSIONI: 270mmx180mmx44mm(LxWxH) RACK



G2422GB | € 840,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V/7.7° 400WIngresso alimentazione: AC110-240Vmax distanza 100mt
DIMENSIONI: 440*285*45mm RACK



PFS3006-4ET-36 | € 128,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoETemperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
DIMENSIONI: 194.0 mm x 108.1 mm x 35.0 mm. PESO: Kg 0,56



PFS3006-4ET-60 | € 145,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100MbpsSupporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta whatchdog PoE
DIMENSIONI: 130 mm x 85 mm x 26 mm*PESO: 0.3 kg



PFS3106-4ET-60 | € 189,00

SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 4*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6GVelocità di inoltrò4.4,17 MppsCapacità di Memoria 1MbUmidità 10%-90%Temperature di lavoro -30°C-65°C. PESO: 480g



PFS3010-8ET-96 | € 240,00

SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE*7 porte: x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) * 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe* 2 porte: x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink)*48 V - 57 V DC* DISTANZA MASSIMA 250m * alimentazione Poe 96W * Switch power 53V * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
DIMENSIONI: 190 mm x 100 mm x 30 mm *PESO: 0,50 KG



PFS3110-8ET-96 | € 280,00

SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 8*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6GVelocità di inoltrò 4.17 MppsCapacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60WUmidità 10%-90%Temperature di lavoro -30°C-65°C
DIMENSIONI: 150x100x42mm PESO: 540g



PFS3010-8GT-96 | € 298,00

SWITCH 8 PORTE POE GIGABIT Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6GVelocità di inoltrò 4.17 MppsCapacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60WUmidità 10%-90%Temperature di lavoro -30°C-65°C
DIMENSIONI: 190 mm x 100 mm x 30 mm PESO: 540g



S4100-8ET2GT-96-C | € 268,00

SWITCH 8 PORTE POE + 2 porte Uplink * 1-8 porte: 8x RJ-45 10/100Mbps * Uplink1-2: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps * alimentazione 53VDC, 1,81° * Alimentazione a lunga distanza 250 m * Velocità di inoltrò 4.17 Mpps * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
DIMENSIONI: 190 mm x 100 mm x 30 mm. PESO: 0,5 KG





CS4006-4ET-60 | € 140,00

Switch desktop gestito su cloud a 6 porte con 4 porte PoE
 Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 x RJ-45
 10/100/1000 Mbps (uplink) virtual Lan (VLAN) DC 54V 2.22 A
 Porta1 ≤ 90 W, Porte 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W, max distanza 250mt
 DIMENSIONI: 130 mm x 90 mm x 26 mm PESO: 0.28 kg



CS4010-8ET-110 | € 240,00

Switch desktop gestito su cloud a 10 porte con 8 porte PoE
 Porte 1-4: 4 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porte 5-6: 2 x RJ-45
 10/100/1000 Mbps (uplink)- virtual Lan (VLAN)
 DC 53V 1.226 A Porta 1 ≤ 60 W, Porte 2-4 ≤ 30 W, totale ≤ 60 W max
 distanza 250mt
 DIMENSIONI: 190 mm x 106 mm x 30 mm PESO: 0.5 kg



CS4218-16ET-190 | € 568,00

Switch desktop gestito su cloud a 18 porte con 16 porte PoE
 Porte 1-16: 16 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porte 17-18: 2 x RJ-45
 10/100/1000 Mbps (combo); Porte 17-18: 2 x SFP 1000 Mbps (combo)-
 virtual Lan (VLAN) 100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porte 1-2 ≤ 90 W,
 Porte 3-16 ≤ 30 W, totale ≤ 190 W max distanza 250mt
 DIMENSIONI: 440 mm x 220 mm x 44 mm PESO: 2.29 kg



CS4226-24ET-240 | NON DISPONIBILE

Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE
 Port 1-24: 24 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 x RJ-45
 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 x SFP 1000 Mbps (combo)-
 virtual Lan (VLAN) 100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porte 1-2 ≤ 90 W,
 Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 240 W max distanza 250mt
 DIMENSIONI: 440 mm x 220 mm x 44 mm PESO: 2.47 kg



CS4226-24ET-375 | € 810,00

Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE
 Port 1-24: 24 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 x RJ-45
 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 x SFP 1000 Mbps (combo)-
 virtual Lan (VLAN) 100-240 VDC, 47-63 Hz, max 7 A Porte 1-2 ≤ 90 W,
 Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 375 W max distanza 250mt
 DIMENSIONI: 440 mm x 220 mm x 44 mm PESO: 2.47 kg



CS4006-4GT-60 | € 140,00

Switch di rete 4 Porte PoE + 2 Porte 10/100/1000 RJ45. Potenza totale
 max 60W, red port fino a 60W ,trasmissioni fino a 250M. Supporto
 protocolli PoE IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE, Gestione dei consumi
 PoE, accensione e spegnimento. Supporta gli standard di alimentazione
 IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab.
 DIMENSIONI: 130 mm x 90 mm x 26 mm PESO: 0.29Kg



S4220-16GT-240 | € 950,00

Switch di rete Dahua Layer 2 Managed/Gestito - S4220-16GT-240
 20 porte: 16 Porte LAN PoE (10/100/1000M) + 2 porte LAN (No PoE
 10/100/1000M) + 2 porte SFP ottiche 1000Mbps Capacità di switching
 56Gbps - Packet Buffer Size 4.1Mbits - MAC Table Size 8K - Protezione
 dai fulmini fino a 4kV Supporta PoE / PoE+ e Hi-PoE (PoE++) Red Port
 90W / Trasmissioni PoE a lunga distanza fino a 250m.
 DIMENSIONI: 440 mm x 220 mm x 44 mm PESO: 2,37Kg



S4228-24GT-360 | € 1220,00

Switch di rete Dahua Managed/Gestito - S4228-24GT-360
 28 porte: 24 Porte LAN PoE (10/100/1000) + 2 porte RJ45 10/100/1000
 Mbit/s + 2 x SFP 1000 Mbps Capacità di switching 41.664Gbps - Packet
 Buffer Size 4.1Mbits - MAC Table Size 8K - Protezione dai fulmini fino a
 4kV Supporta PoE e Hi-PoE (PoE++) Red Port 90W / Trasmissioni PoE a
 lunga distanza fino a 250m.
 DIMENSIONI: 440 mm x 300 mm x 44 mm PESO: 3,4Kg



SWITCH TP-LINK



TL-SG1005D | € 72,00

Switch Tp link 5 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)
DIMENSIONI: (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm



TL-SG1008D | € 103,00

Switch Tp link 8 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)
DIMENSIONI: (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm



CS4210-8GT | € 240,00

Switch 8 porte ethernet + 2 porte fibra, 10/100/1000, Soddisfa i requisiti degli standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, Porta 1-8: 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps; Porta 9-10: 2 x SFP 1000 Mbps (uplink) -Alimentatore 12v 1.5ah incluso
DIMENSIONI: 190 mm x 106mm x 30 mm



TASTIERE PER SPEED DOME



NKB1000-E | € 650,00

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick3 assi.

DIMENSIONI: 330x160x37mm - alimentatore incluso



MONITOR FULL HD



DHI-LM22-F200-C4 | € 340,00

Monitor Full HD 21,45",16:9 ingresso VGA /HDMI, risoluzione 1920 x 1080. Custodia in plastica, contrasto 3000:1, luminosità 200CD/M2, angolo di visione 178°, Tempo di risposta veloce senza sfocatura o immagini fantasma, Basso consumo energetico, lunga durata, DC 12V/2°. DIMENSIONI: 492.2x284.9x37.6mm. PESO: 2.24kg





UPS 950VA | € 272,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 950 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 950 VA, Potenza attiva 665 W, Autonomia fino a 15 min con 1 PC o 40 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off
DIMENSIONI: 10,1x14,2x27,9 cm PESO KG.4,2



UPS 1200VA | € 336,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1200 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1200 VA, Potenza attiva 840 W, Autonomia fino a 20 min con 1 PC o 60 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off
DIMENSIONI: 10,1x14,2x27,9 cm *PESO: KG 4,5



UPS 1600VA | € 460,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1600 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1600 VA, Potenza attiva 1220W, Autonomia fino a 25 min con 1 PC o 75 min con Modem Router, Stabilizzazione AVR. Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off.
DIMENSIONI: 10,1x14,2x27,9 cm *PESO: KG 5

Protezione affidabile, ogni giorno.

SYSTEM ELECTRONIC'S S.R.L.
CCTV IMPORT ALARM SYSTEMS PRODUCTION

Via dell'Unione Europea, 45/47/49
76121, Barletta (BT)
C.F./Partita IVA 06700760728

TEL / FAX +39 0883 51 40 48 | +39 0883 33 29 91
MAIL info@systemelectronics.it