

Listino Videocitofonia

Catalistino v.03/2025

www.systemelectronics.it

La nostra azienda

La nostra mission è fornire **soluzioni innovative e affidabili** nel settore della sicurezza, semplificando il lavoro dei professionisti e migliorando la qualità della vita di chi sceglie **System Electronic's**. Con un approccio orientato al cliente, offriamo tecnologie all'avanguardia per **garantire tranquillità e protezione, sempre**.

Scopri come le nostre soluzioni possano trasformare il modo in cui gestisci la sicurezza, **migliorando il futuro della tua organizzazione**.

30+

Da oltre trent'anni forniamo **soluzioni di sicurezza** avanzate.

10+

Categorie di Videocitofonia disponibili nel nostro listino.

Indice

Controllo accessi	PAG. 04
Kit videocitofonia IP.....	PAG. 05
Postazione esterna VT03221E-P	PAG. 05
Postazioni esterne	PAG. 06
Postazioni interne IP.....	PAG. 07
Postazioni interne BIFILARI.....	PAG. 08
Supporti per postazioni interne.....	PAG. 09
Cornici per scatole per postazioni esterne	PAG. 09
Scatole per postazioni esterne	PAG. 10
Accessori videocitofoni.....	PAG. 11
Accessori per postazioni esterne modulari.....	PAG. 12



DHI-ASR1200E | € 52,00

Realizzato in materiali ABS, Lettura di carte contactless per carte Mifare come le carte IC, Comunica tramite protocolli RS-485 e Wiegand34, Cicalino e spia luminosa, Offre protezione da sovracorrente e sovratensione, Protegge dai fulmini e dai cortocircuiti ed è antistatico, Watchdog monitora e controlla il dispositivo quando si comporta in modo anomalo, eseguendo ripristini quando necessario per garantirne il funzionamento a lungo termine, Grado di protezione IP66, Adatto all'uso sia in ambienti interni che esterni, Supporta il montaggio in superficie.

DIMENSIONI: 97,0 mm x 44,0 mm x 17,0 mm



DHI-ASI1201E-D | € 186,00

Letture per il controllo accessi standalone IP67, tessere Mifare da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485e Wiegand26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc.

DIMENSIONI: 62 x 142 x 23 mm



DHI-ASI2201H-W | € 390,00

Controllo accessi, per uso interno ed esterno * Schermo LCD da 2,4" con risoluzione 240 x 320 * Grado di protezione IP65 * Opzione per passare dalla modalità lettore a quella controller * 30.000 utenti, 30.000 tessere, 30.000 password, 50 account amministratore e 150.000 record * blocco e sblocco tramite tessera/password tramite le relative combinazioni * Tecnologia IC card, ID card e NFC * Supporta allarme coercizione, allarme manomissione, allarme intrusione, allarme timeout contatto porta, allarme superamento soglia tessera illegale, allarme superamento soglia password illegale e allarme esterno. > Supporta utenti ospiti, utenti pattuglia, utenti blacklist, Utenti VIP, utenti generici e altri * Funzione campanello * Messaggi audio * Compatibile con SmartPSS-AC e DSS Pro.

DIMENSIONI: 183 mm x 80 mm x 25,5 mm PESO: 262 gr



KIT VIDEOCITOFONIA IP



DHI-KTP01L(S) | € 850,00

POSTAZIONE ESTERNA DHI-VTO2201F-P CMOS bassa illuminazione 2MP HD 140°, Funzione videocitofono, Funzione di controllo accessi che supporta due serrature, Utilizzare l'appper parlare con i visitatori o sbloccare la porta in remoto sul telefono, Utilizzare l'appper parlare con i visitatori o sbloccare la porta in remoto sul telefono, Montaggio a plafone e incasso, PoE, IK07 e IP65. POSTAZIONE INTERNA DHI-VTH2421FW-P 7" touch screen capacitivoTFT, 6ingressi e 1 uscita allarme, Supporta PoEstandard, Allarme SOS. SWITCH PFS3006-4ET-36 4 porte PoEcon 10/100 Mbps Base-TX, 2 porte uplink con 10/100Mbps Base-TX, Supporta 250 m di distanza PoEtansmission. VTM115 SCATOLA A PARETE



POSTAZIONE ESTERNA VTO 3221 E-P E ACCESSORI




DHI VTO3221 E-P | € 770,00

Postazione esterna in alluminio con luce bianca * Fotocamera CMOS da 2MP * Pulsante meccanico con Braille * Piastra in lega di alluminio. IK08 * IP65 * Apriporta tramite password e tessera. Mifare
DIMENSIONI: 200x98x32mm * PESO: 1.5 kg




VTM116-01(2) | € 80,00

Scatola da incasso + scatola con cornice per VTO6221 E-P VTO3221E-P dimensioni(anteriore) 138x240x35mm
DIMENSIONI: (posteriore) 120,8x222,7x33mm
DIMENSIONI(apertura muro) 120,8x222,7x33mm



VTM117 | € 40,00

Scatola per montaggio su superficie.
Materiale: ADC12
DIMENSIONI: 97x199x29mm



POSTAZIONI ESTERNE



DHI-VT04202F-P-S2 | € 450,00

Postazione esterna modulare IP e BIFILARE in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3» da 2Mpx, ottica 1,95mm, illuminazione con Led bianco, 1 Porta Lan, 1 uscita relè per il comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B, montaggio a parete o ad incasso, alimentazione 12Vdc/PoE<12W
DIMENSIONI: 100x100x49mm



DHI-VT02202F-P-S3 | € 535,00

Postazione esterna IP in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2mpx , ottica 1,95mm, illuminazione con LED IR, supporta connessione porta Lan, 1 relè uscita per il comando apertura portaespandibile con modulo relè DEE1010B1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, montaggio a parete (con VTM115 – VTM05R) o ad incasso (con VTM114) alimentazione 12Vdc>12W, Poe 802,3af o tramite VTN1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare
DIMENSIONI:96x130x40mm



DHI-VT03211D-P1-S2 | € 376,00

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, Un pulsante, lettore schede IC, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature. Montaggio a parete
DIMENSIONI: 181 mmx101 mmx31 mm



DHI-VT03211D-P4-S2 | € 400,00

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, Quattro pulsanti, lettore schede IC, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature. Montaggio a parete
DIMENSIONI: 181 mmx101 mmx31 mm



DHI-VT03311Q-WP | € 560,00

Postazione esterna in alluminio,IP/ WI-FI , protezione IP65 e IK08, quattro pulsanti con possibilità di rendere la postazione a 1 o 2 chiamate, Connessione · Fotocamera CMOS HD da 2 MP da 1/2,8 , videochiamate bidirezionali con monitor interni, Illuminazione IR e WDR automatico, supporta due serrature, Chiamata vocale e sblocco tramite app, H.264 e H.265, Sblocca con carta IC, Alimentazione PoE, montaggio a parete .
DIMENSIONI: 188.1 mm x 107.2 mm x 30 mm



DHI-VT03312Q-P | € 580,00

Postazione esterna in alluminio,IP/BIFILARE , protezione IP65 e IK08, quattro pulsanti con possibilità di rendere la postazione a 1 o 2 chiamate, Connessione · Fotocamera CMOS HD da 2 MP da 1/2,8 , videochiamate bidirezionali con monitor interni, Illuminazione IR e WDR automatico, supporta due serrature, Chiamata vocale e sblocco tramite app, H.264 e H.265, Sblocca con carta IC, Alimentazione PoE, montaggio a parete .
DIMENSIONI: 188.1 mm x 107.2 mm x 30 mm



DHI-VT06521K | € 1060,00

Posto esterno videocitofonico IP, IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, display LCD da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso/uscita Wiegand, lettore card RFID integrato, apertura anche tramite password e QR code, alimentazione 12 Vdc <18 W.ACCESSORI OPZIONALI: VTM57R
DIMENSIONI: 406 mm x 143 mm x 54.05 mm *PESO: 2,05 Kg



POSTAZIONI INTERNE IP



DHI-VTH2421FB-P | € 350,00

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024 x 600
Sorveglianza IPC * Integrazione allarmi * Prestazioni elevate e convenienza * Scheda SD da 8 GB integrata * Supporto PoE standard * Colore: Nero
DIMENSIONI: 119.6 mm x 221.5 mm x 21.5 mm



DHI-VTH2421FW-P | € 350,00

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024 x 600 Sorveglianza IPC
* Integrazione allarmi * Prestazioni elevate e convenienza * sistema operativo LINUX, Scheda SD da 8 GB integrata * Supporto PoE standard * Colore: Bianco
DIMENSIONI: 119.6 mm x 221.5 mm x 21.5 mm



DHI-VTH2611L-WP | € 200,00

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 4,3 ,sblocco porta, associabile alla sorveglianza IPC, 4 ingressi e 1 uscita allarme, supporta POE standard, Ethernet e Wi-fi, colore: bianco.
DIMENSIONI: 136.0 mm x 140.0 mm x 25.5 mm



DHI-VTH2621GW-WP | € 310,00

Postazione interna IP e Wi-fi con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard.
*sistema operativo LINUX. BIANCO
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



DHI-VTH2621G-WP | € 310,00

Postazione interna IP e Wi-fi con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard.
*sistema operativo LINUX. NERO
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



DHI-VTH5221DW-S2 | € 490,00

Postazione interna IP e Wi-fi con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard.
*sistema operativo LINUX. Colore: BIANCO
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



DHI-VTH5321GW-W | € 610,00

Postazione interna , display LCD da 7» risoluzione 1024x600 , 1 porta Lan , WI-FI, **sistema operativo ANDROID**, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzione rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up si allarme, slot micro SD, montaggio a parete, intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, alimentazione 12Vdc/1a PoE<7W - colore Bianco
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26 mm



DHI-VTH5421EW-H | € 570,00

Monitor con cornetta IP e Wi-Fi per interni **con ricevitore**, LCD da 7 pollici, 1024 (H)x600(V), 6 porte di ingresso allarme, 1 porta di uscita allarme, 1 porta di uscita di alimentazione da 12 V CC fornisce alimentazione per dispositivi di allarme periferici e sensori, Flusso audio a 16 kbps, È possibile rispondere alle chiamate a mani libere, Supporta l'allarme SOS, H.264. (supporto da tavolo VTM123)
DIMENSIONI: 236,0 mm x 129,8 mm x 23,0 mm PESO: 566 g



POSTAZIONI INTERNE BIFILARI



DHI-VTH2622GW-W | € 320,00

Postazione interna WI-FI/BIFILARE con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard. *sistema operativo LINUXColore: nero
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



DHI-VTH2622G-W | € 320,00

Postazione interna WI-FI/BIFILARE con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard. *sistema operativo LINUXColore: nero
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



DHI-VTH2612L-W | € 280,00

Postazione interna WI-FI/ BIFILARE con display touch screen capacitivo TFT da 4,3 ,sblocco porta, associabile alla sorveglianza IPC, 4 ingressi e 1 uscita allarme, supporta POE standard, Ethernet e Wi-fi, colore: bianco.
DIMENSIONI: 136.0 mm x 140.0 mm x 25.5 mm



DHI-VTH5422HW | € 480,00

Monitor da interno IP a 2 fili, 7" touch screen capacitivo TFT, ingresso allarme a 6 canali e uscita allarme a 1 canale, Supporta PoE standard, Supporta la codifica video H.265 e H.264, Supporta la comunicazione digitale a 2 fili,BILIFARE, Interruttore a due fili, Centro gestione chiamate con un solo tocco. Sistema operativo LINUX.
DIMENSIONI: 189.0 mm x 130.0 mm x 26.9 mm PESO: 388g



SUPPORTI PER POSTAZIONI INTERNE



VTM18B | € 110,00

Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia ,
monitor VTH5321GW, VTH5341G e VTH5422HW *Colore : nero



VTM123 | € 40,00

Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia.Colore: nero
DIMENSIONI: 190mm*100mm*54mm

CORNICI PER SCATOLE PER POSTAZIONI ESTERNE



VTM125 | € 154,60

Cornice a 2 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X * da abbinare a VTM127 e VTM52R2
Materiale: Alluminio *Colore: Silver
DIMENSIONI: 140x240,20x7mm



VTM126 | € 181,80

Cornice a 3 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X da abbinare a VTM128 e VTM53R3
Materiale: Alluminio *Colore: Silver
DIMENSIONI: 140x340,40x7mm

SCATOLE PER POSTAZIONI ESTERNE



VTM127 | € 170,00

Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM125
Materiale: Alluminio Colore: Silver
DIMENSIONI: 133x233,20x68mm



VTM128 | € 186,00

Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM126
Materiale: Alluminio Colore: Silver
DIMENSIONI: 133x333,40x68mm



VTM52R2 | € 150,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (due moduli)



VTM53R3 | € 170,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (tre moduli)



VTM114 | € 59,00

Scatola da incasso per VTO2201F-P



VTM115 | € 44,00

Scatola da parete per VTO2201F-P



VTM05R | € 76,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO2202F-P



VTM07R | € 76,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO3211D



VTM57R | € 190,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per videocitofono posto esterno VTO6521K



VTM53R3 | € 170,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (tre moduli)



DHI-DEE1010B | € 96,00

Il modulo DEE1010B consente di espandere le funzionalità del videocitofono con il controllo di un'altra porta o cancello. L'uscita a relè integrata permette di controllare qualsiasi dispositivo NO / NC. L'uscita viene attivata dal videocitofono o telefono cellulare (applicazione DMSS). Alimentazione 12V
DIMENSIONI: 58X51X24,5mm



DHI-VTNS1001B-2 | € 318,00

Switch di alimentazione di rete bifilare DHI-VTNS1001B-2 è un dispositivo PoE supporta RJ45, alimentazione DC 48V 1A-3 A, Supporta 4 monitor interni e 2 postazioni esterne. ALIMENTATORE INCLUSO.
DIMENSIONI: 131 mm x 103 mm x 40 mm PESO: 0,25Kg



DHI-VTNS2003B-2 | € 360,00

Switch di alimentazione di rete bifilare DHI-VTNS2003B-2 è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor bifilari, Supporta la cascata a 10 livelli attraverso la porta a 2 fili, Supporta il collegamento a 20 monitor interni e 2 stazioni porta, Supporta il collegamento tramite porta RJ4. alimentatore incluso



DHI-VTNS3000A | € 130,00

Modulo di convertitore dei sistemi a 2 fili DAHUA al sistema IP. Consente l'espansione del sistema con le funzioni IP. Il dispositivo è dotato di 4 bus a 2 fili per collegare i monitor e pannelli esterni (alimentazione e trasmissione del segnale) e 1 presa Ethernet per collegare la rete LAN * 24V * VTNC3000A è progettato per lavorare con i videocitofoni e pannelli che operano nello standard DAHUA 2-Wire



DHI-VTNS1060A | € 162,00

Switch di alimentazione di rete DHI-VTNS1060A è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor interni e stazioni esterne (max 6) utilizzando un cavo CAT 5E standard. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato come parte di un sistema di videocitofono I dispositivi collegati direttamente allo switch VTNS1060A sono alimentati con la tensione di 24V DC tramite i cavi di collegamento UTP (cat. 5e). ALIMENTATORE INCLUSO



PFS3006-4ET-36 | € 128,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE, Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
DIMENSIONI: 194.0 mm x 108.1 mm x 35.0 mm PESO: Kg 0,56



DHI-IC-S50 CARD | € 5,20

Standard: Mifare s50, 13,56MHz /CARD PER CONTROLLO ACCESSI
Compatibilità: ISO/ICE 14443 A
Range : circa 10cm
DIMENSIONI: 86x54x0,80mm PESO: 0.006kg



DHI-IC-SM | € 5,20

Chiave trasponder consente il controllo dell'accesso sicuro tramite la tecnologia RFID. E' sintonizzato su 13,56MHz e può essere letto da lettori contact less compatibili da una distanza massima di 10 cm

ACCESSORI PER POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



DHI-VTO4202F-MB1 | € 67,00

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P * Pulsantiera ad 1 bottone per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua.
DIMENSIONI: 100mmX50mm



DHI-VTO4202F-MB2 | € 88,00

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P * Pulsantiera ad 2 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua
DIMENSIONI: 100mmX50mm



DHI-VTO4202F-MB5 | € 110,00

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P * Pulsantiera ad 5 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua
DIMENSIONI: 100mmX100mm



DHI-VTO4202F-MF | € 240,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, lettore impronte digitali
DIMENSIONI: 100mmx100mm



DHI-VTO4202F-MK | € 210,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, tastiera meccanica
DIMENSIONI: 100mmx100mm



DHI-VTO4202F-ML | € 70,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, led di stato Indicatore parti di campanello, video citofono, parti di controllo di Accesso
DIMENSIONI: 100mmx50mm



DHI-VTO4202F-MN | € 40,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, pannello cieco
DIMENSIONI: 100mmx50mm



DHI-VTO4202F-MR | € 80,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, lettore tessere RFID
DIMENSIONI: 100mmx49,90mm



DHI-VTO4202F-MS | € 92,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, display STN da 3" * Postazione interna per visualizzare l'utente * Apertura porta * Numero codice dell'utente
DIMENSIONI: 100mmx100mm



Protezione affidabile, ogni giorno.

SYSTEM ELECTRONIC'S S.R.L.
CCTV IMPORT ALARM SYSTEMS PRODUCTION

Via dell'Unione Europea, 45/47/49
76121, Barletta (BT)
C.F./Partita IVA 06700760728

TEL / FAX +39 0883 51 40 48 | +39 0883 33 29 91
MAIL info@systemelectronics.it